

# 科隆KROHNE紧凑型孔板流量计 OPTIBAR DP

产品名称	科隆KROHNE紧凑型孔板流量计 OPTIBAR DP
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科隆KROHNE 型号:OPTIBAR DP 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

# 紧凑型孔板流量计

用于液体、气体和蒸汽的集成式差压流量计

安装快速简便，无需额外的工程、引压管路和支架

高达 +400 ° C / +752 ° F;最大 160 bar / 2320 psi ( 管路压力 )

线径 : DN50...600 / 2...24"

2 线 4...20 mA/HART、FF、Profibus-PA

带有 OPTIBAR DP 变送器的紧凑型孔板是一款经济型 DP 流量计，适用于从半水到化学品再到蒸汽的广泛应用。整体孔板是符合 ISO 5167-2 或 ASME MFC-3M 的一体式设计，由紧凑型孔板、夹层表主体、脉冲管路和连接法兰组成。科隆提供完整的差压流量解决方案，包括一体式孔板、歧管和差压变送器。它经过预组装、预配置和压力测试，可立即投入使用。完全不需要布线引压管路、阀门和支架。通过这种方式，材料成本和安装工作量大大降低。

产品功能和选项取决于设备配置：联系我们，以确保您的首选功能可以组合在一台设备中。

降低安装成本：无需安装其他组件，如阀门、差压变送器、引压管路、支架

无外部引压管路：降低泄漏风险

符合 ISO 5167-2 标准的标准化流量元件

通过降低工程、调试和安装成本降低总体拥有成本，降低总体拥有成本

通过先进的 3D 线性化 OPTIBAR DP 变送器减少现场重新校准的需要

完整的流量计解决方案，包括紧凑的孔板、歧管、差压变送器、选型和记录

标准材料：316/316L，其他材料可根据要求提供

提供冗余版本、压力和温度补偿版本

提供冗余（1oo2、2oo3）

HART7、Foundation 现场总线和 Profibus-PA 通信选项

SIL 2/3 认证版本

Ex ia、Ex d 认证

应用领域：

常规

导电和非导电液体、气体和蒸汽的通用流动应用

化工、石化和其他加工行业的工艺流程

精炼产品的流量测量

油气生产、气举、采出水

天然气加工厂

水和废水处理（如曝气）

软化水

公用设施中的蒸汽和冷凝水流动