

乔治费歇尔地暖安装工程部

产品名称	乔治费歇尔地暖安装工程部
公司名称	天津市汇科供热系统安装工程有限公司
价格	65.00/件
规格参数	
公司地址	天津市河东区万达广场雅园8-1-601
联系电话	022-85519860 15620311688

产品详情

乔治费歇尔地暖管其原材料树脂由乙烯和辛烯共聚而成，是无毒、无味、无臭的生态环保型碳氢化合物，且生产过程无须交联，其独特的分子支链分布结构使其具备卓越的抗裂性、耐高温和抗静液压强度。目前，通过权威认证的pert原料只有三种，美国陶氏化学的dowlex2344、dowlex2388和韩国的sk化学的yuclair dx800,其中2344、dx800为pert i型，2388属于pert ii型，现仅有乔治费歇尔管路系统有限公司采用陶氏化学公司dowlex2388做原材料生产pert管材。

二、乔治费歇尔地暖pert原材料dowlex2388主要性能有：1、具有良好的长期静液压强度，无须交联。2、可运用现有的各种熔焊技术焊接。3、具有优越的抗裂变强度，抗蠕变性能好。4、柔韧性好。5、耐低温（-40℃）、耐高温（95℃）。三、乔治费歇尔地暖pert管道应用于水地采暖系统的优越性1、原材料静液压强度高决定塑料管道系统使用寿命的一个最重要因素是原材料的长期静液压强度高，决定着管道系统的最高耐温、耐压，乔治费歇尔管路系统有限公司选用的管材原料有长期静液压性能仅次于pb，高于pex和ppr。2、生产工艺可靠3、连接方式具有可靠性pex管道的连接职能采用金属连接配件，因金属、塑料管、橡胶密封圈热胀冷缩系数不同，造成脱接型渗漏。pert管材和管件采用热熔连接方式与生产方式，原理相同，冷却后形成“一体化”。则不会渗漏和缩径现象，另外还可用电熔焊，方便维修。4、更高的柔韧性5、更高的环保性、卫生性pert在生产和使用中可以回收再生，不污染环境，而pex经过生产交联不可回收再生。乔治费歇尔地暖管 乔治费歇尔per-t地暖管产品特点：1、防渗氧2、具有较高的柔韧性，因此安装便捷3、成盘发货—（400米/卷）4、100%质量保证