# 手术室药品加温箱,给药品加温37度加温柜

产品名称	手术室药品加温箱,给药品加温37度加温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	87753.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

手术室药品加温箱,给药品加温37度加温柜每,每一刻,福意联人都会稳健、务实、执着于售后与,注重客户的感受,与广大的客户共赢!福意联秉持"以德敬人,以诚立人"的精神理念。以化的团队协作精神,为客户提供优良的售后,竭诚让广大新老客户-满意是全体志行人大的心愿!

## 手术室药品加温箱,给药品加温37度加温柜产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L

产品种类:恒温

产品形式:立式

冷却/加热方式:风冷+发热丝

制冷剂:无氟制冷剂

噪音: 42dB(a)

功率:120W

电源:AC220V,50Hz

温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×565×860

内部尺寸(宽×深×高):504×487×634

有效容积(L):150L

重量(kg):64kg

温度显示:LCD数字式

脚轮:有

止动底角:有

外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号: FYL-YS-281L

产品种类:恒温箱

产品形式:立式

冷却/加热方式:风冷+发热丝

制冷剂:无氟制冷剂

噪音:46dB(a)

功率:160W

电源:AC220V,50Hz

温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×565×1440

内部尺寸(宽×深×高):504×487×1215

有效容积(L):280L

重量(kg):99kg

温度显示:LCD数字式

脚轮:有

止动底角:有

外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,手术室药品加温箱,给药品加温37度加温柜

产品型号: FYL-YS-431L

产品种类:恒温

产品形式:立式

冷却/加热方式:风冷+发热丝

制冷剂:无氟制冷剂

噪音: 48dB(a)

功率:200w

电源:AC220V,50Hz

温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×675×1795

内部尺寸(宽×深×高):504×598×1570

有效容积(L):430L

重量(kg):129kg

温度显示:LCD数字式

脚轮:有

止动底角:有

外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

### 附件说明:

采用微电脑智能系统,无需繁复操作,只需简单设置温度即可,对操作人员无任何特殊要求。

- 1. 本公司出售的所有产品保修一年,终身维护,保修期内免费维修(人为因素、不可抗拒的自然现象 所引起的故障或破坏除外)。
- 2. 用户可以通过售后关问题,并得到明确的解决方案。

3. 在接到报修通知后,如果不能解决的问题,售后售后人员会赶到现场并解决问题。		
4. 用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上售后售后。		
手术室药品加温箱,给药品加温37度加温柜更多型号产品规格参数:		
产品名称		
产品型号		
FYL-YS-50LK		
FYL-YS-100L		
FYL-YS-138L		
FYL-YS-150L		
FYL-YS-280L		
FYL-YS-430L		
输入电压		
220V		
制冷功率		
85W		
85W		
85W		
100W		
100W		
100W		

# 商品重量 18kg 22Kg 28Kg 47kg 74Kg 105Kg 尺寸大小 430×480×510(外径) 360×370×420(内径) 480×490×840(外径) 400×350×730(内径) 540×420×810(外径) 450×420×730(内径) 595×570×865mm(外径) 520×440×655mm(内径) 595×570×1445mm(外径) 524×438×1223mm(内径) 595×680×1805mm(外径) 510×530×1585mm(内径) 商品容量 50升 100升 138升 150升 280升

### 报警设置

高低温报警,断电报警,故障报警(选配)

高低温报警,断电报警,故障报警,

### 温度范围

4-38度(温度可调可控)

2-48度(温度可调可控)

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430 L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

- \*:帮助\*售后:售后时间:7\*24响应时间:1小时给予解决方案紧急售后:售后时间:7\*24响应时间:1小时给予解决方案硬件替换售后:售后时间:7\*24
- 1、使用前检查电源,要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁,放物网不得有锈,否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看,以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器,放物品时也要避免碰撞感温器,否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。手术室药品加温箱,给药品加温37度加温柜交货期承诺:1、产品交货期:接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织经营、安装,力争满足用户需求

手术室药品加温箱,给药品加温37度加温柜特点独特的循环设计,箱体背板整体通风孔,强制性风循环,使箱体内部温度更均匀,均匀!风冷型冷却速度快,翅片式出风,柜内冷气均匀,上下温差小; 高密度保温材料,采用高压发泡设备进行浇灌,保温性能更好;高强度防雾中空钢化玻璃,展示效果更清晰,柜体采用高强度冷扎钢板;强制式风道循环设计,使温湿度更加均匀,内胆采用优良医用PP,半圆弧形的四角易于清洁消处理。省电节能型产品,通过对温度的控制和风扇运转的有效控制,箱体内部2个\温度传感器和1个环境温度传感器,准确显示箱体温度优良为电脑控制,内置双温感探头,液晶显示柜内准确温度;智能化的温度控制器,对异常的高低温度进行检查和报警提示,数码控制面板可清晰的显示温度和除霜状态,并可根据需要进行强制除霜;门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条,有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体均匀。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。手术室药品加温箱,给药品加温37度加温柜

#### 勤发发