

SNH210R46U8W3三螺杆泵泵头

产品名称	SNH210R46U8W3三螺杆泵泵头
公司名称	黄山天曼泵业有限公司
价格	4600.00/套
规格参数	
公司地址	黄山市徽州区城北工业园
联系电话	0559-7502989 18355978887

产品详情

供应snh210r46u8w3三螺杆泵泵头

snh three screw pump manufacturers, snh three screw pump prices, snh three screw spot, snh three screw supply, snh three screw pump seal, snh three screw pump head, snh three screw screw, snh three screw bushings, three screw repair snh, snh three screw group, snh three screw pump parameters, snh three screw pump installation diagram, snh three screw sizes, snh three screw pump selection, snh three screw model, snh how much money three screw set

snh三螺杆泵使用与维护：1.安装前，确保进出口管路清洁、通畅，不得有焊渣等异物存在。
2.泵在首次使用或长久停机后，启动前，应向泵内注入输送介质。
3.启动前，进出口阀门完全打开。停机后关闭出口阀门。警告：严禁未开阀门启动或先关阀后停机。
4.点动启动，确保电机转动方向正确，而后启动泵。
5.安全阀出厂前或经现场调试后，若无特殊情况，不得擅自调节。6.轴承处，应定期注入润滑油。
注：泵到达用户手中，建议不要解体拆检。

sn系列螺杆泵选型步骤 1. 首先应根据油品的粘度选择适当的泵转速，以保证泵的npsh能满足用户的实际吸入条件。2. 介质粘度 $> 10000\text{mm}^2/\text{s}$ 时请与我公司联系，我公司帮助用户选泵。3. 从性能表中选定泵的规格及相应粘度下的压力流量后，可查到泵的轴功率 n ，该轴功率再加上一定的功率储备后，作为选配电机的依据，一般电机功率 n_m 不小于泵轴功率 n 乘以功率储备系数 k 所得的值即： $n_m = k \cdot n$ 。k值由下表查得。 $n(\text{kw})$ k_n $5 \ 1.25 \ 5 < n$
 $10 \ 1.2 \ 10 < n \ 50 \ 1.15 \ n > 50 \ 1.1$

供应snh210r46u8w3三螺杆泵泵头 snh三螺杆泵厂家，snh三螺杆泵价格，snh三螺杆泵现货，snh三螺杆泵供应，snh三螺杆泵密封，snh三螺杆泵泵头，snh三螺杆泵螺杆，snh三螺杆泵衬套，snh三螺杆泵维修，snh三螺杆泵组，snh三螺杆泵参数，snh三螺杆泵安装图，snh三螺杆泵尺寸，snh三螺杆泵选型，snh三螺杆泵型号，snh三螺杆泵多少钱一套

