

S43000不锈钢棒 棒材 板材

产品名称	S43000不锈钢棒 棒材 板材
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

430不锈钢UNS S43000带材，线圈，箔，线材，AMS 5503，ASTM A240UNS

S43000应用建筑，汽车零件，炊具，紧固件，食品加工，油燃烧器零件，电视锥，机械零件UNS S43000

描述430型是铬铁素体不锈钢，具有中等的耐腐蚀性和耐热性。通过热处理是不可硬化的。430型具有磁性，具有良好的延展性。它可以很容易地形成许多所需的形状。UNS S43000化学典型 碳： 0.12

锰： 1.00 硅： 1.00 铬：16.00-18.00 镍： 0.50 钼： 0.50 磷： 0.040 硫： 0.030 铜： 0.50

铁：余量UNS S43000物理特性 密度：0.28 lbs / in³ 7.74 g / cm³电阻率：microhm-in (microhm-cm)：

68 ° F (20 ° C)：23.68 (60) 比热：BTU / lbf ° F (kJ / kgK)：32 - 212 ° F (0 -

100 ° C)：0.11 (0.46) 导热系数：BTU / hr / ft² / ft / ° F (W / mK) 在212 ° F (100 ° C)：15.1 (26.1)

在932 ° F (500 ° C)：15.2 (26.3) 性模量：ksi (MPa) 29 x 10³ (200 x 10³) 张力 UNS

S43000磁导率：磁 熔化范围：2600 - 2750 ° F (1427 - 1510 ° C) UNS S43000形式 线圈 -

条带，带状线，圆形，扁平，方形室温下的机械性能 属性：退火limit拉伸强度：65 KSI min (450 MPa

min) 屈服强度 (0.2%偏移)：30 KSI min (205 MPa min) 伸长率：22%min 硬度：Rb 89 maxUNS

S43000属性：淬火430型可以卷成各种状态。UNS S43000热处理 430型是不可热处理的。

S43000 出货说明：

S43000

1,因为材料的teshu性，本公司的所有材料都是买家付款后才进行切割出售，都是属于专门为买家订

S43000 做的产品,一经售出，非材zhi问题，概不退换！敬请谅解。

S43000

2,请买家在购物前先把所需产品的具体规格，公差，数量以及所需性能描述清楚，一来可以节省彼

S43000

此的时间，二来可以避免出现上述原因的jiufen！如果是买家没有描述清楚的，一旦出现jiufen，卖家

S43000

概不承担任何责任！敬请谅解！4) 五、由于钢材价格每天浮动不定以及客户需求量不一样（本公司

S43000
批发与零售价格有别), 所以店铺显示的价格仅为参考价, 对于那些要求线上直接订货的买家在此表
S43000 示歉意。现在只能是网下下单, 可通过合同方式(公司三证或者其他)下单!