

SNH280R54三螺杆泵泵芯

产品名称	SNH280R54三螺杆泵泵芯
公司名称	黄山天曼泵业有限公司
价格	3800.00/套
规格参数	
公司地址	黄山市徽州区城北工业园
联系电话	0559-7502989 18355978887

产品详情

供应snh280r54三螺杆泵泵芯

snh three screw pump manufacturers, snh three screw pump prices, snh three screw spot, snh three screw supply, snh three screw pump seal, snh three screw pump head, snh three screw screw, snh three screw bushings, three screw repair snh, snh three screw group, snh three screw pump parameters, snh three screw pump installation diagram, snh three screw sizes, snh three screw pump selection, snh three screw model, snh how much money three screw set

结构特性及轴承轴封
符号 结构说明 适用范围
k2 外置轴承，填料密封 介质润滑性较差，粘度大温度 150
ka2 外置双列球轴承，填料密封 介质润滑性较差，粘度大温度 150 u12.1 内置滚动轴承，轴承由介质润滑机械密封 介质润滑性良好温度 80 e6.7
外置滚动轴承，可用润滑喷嘴注润滑脂机械密封 介质润滑性较差，工作温度高 t 150 e15
外置滚动轴承，可用润滑喷嘴注润滑脂机械密封 介质润滑性较差，工作温度高 t 200 qa
双列球轴承，无密封 齿轮传动泵
e15tg 外置滚动轴承，用润滑脂润滑，轴承处有冷却装置， 介质润滑性差。工作温度： t 280
远离介质。 金属波纹管密封

snh三螺杆泵使用与维护：1.安装前，确保进出口管路清洁、通畅，不得有焊渣等异物存在。
2.泵在首次使用或长久停机后，启动前，应向泵内注入输送介质。
3.启动前，进出口阀门完全打开。停机后关闭出口阀门。 警告：严禁未开阀门启动或先关阀后停机。
4.点动启动，确保电机转动方向正确，而后启动泵。
5.安全阀出厂前或经现场调试后，若无特殊情况，不得擅自调节。6.轴承处，应定期注入润滑油。
注：泵到达用户手中，建议不要解体拆检。

供应snh280r54三螺杆泵泵芯 snh三螺杆泵厂家，snh三螺杆泵价格，snh三螺杆泵现货，snh三螺杆泵供应，snh三螺杆泵密封，snh三螺杆泵泵头，snh三螺杆泵螺杆，snh三螺杆泵衬套，snh三螺杆泵维修，snh三螺杆泵组，snh三螺杆泵参数，snh三螺杆泵安装图，snh三螺杆泵尺寸，snh三螺杆泵选型，snh三螺杆泵型号，snh三螺杆泵多少钱一套