

# S43400不锈钢 圆钢 棒材 管材

产品名称	S43400不锈钢 圆钢 棒材 管材
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

434不锈钢UNS S43400带材，线圈，箔，线材，AMS 5503，ASTM A240应用 建筑，汽车装饰和成型，炉子燃烧室，洗碗机，抽油烟机，加热装置上的燃气燃烧器，排水沟和下水口，蒸汽熨斗底座和餐具，厂设备，炼油设备，屋顶和壁板和餐厅设备描述 UNS S43400是广泛使用的“不可硬化”铁素体不锈钢之一。钼的加入增加了这种合金的腐蚀性和对许多除冰\*\*\*的侵蚀。它具有良好的耐热性和抗yang化性，zui高可达1500 ° F ( 816 ° C )，并具有良好的机械性能。UNS S43400化学典型 碳： 0.08 锰： 1.00 硅： 0.60 铬： 16.00 - 18.00 镍： 0.50 钼： 0.75-1.25 磷： 0.040 硫： 0.030 铜： 0.50 铁：余量UNS S43400物理特性 密度： 0.28 lbs / in<sup>3</sup> 7.74 g / cm<sup>3</sup> 电阻率： microhm-in ( microhm-cm )： 68 ° F ( 20 ° C )： 23.68 ( 60 ) 比热： BTU / lbf ° F ( kJ / kgK )： 32 - 212 ° F ( 0 - 100 ° C )： 0.11 ( 0.46 ) 导热系数： BTU / hr / ft<sup>2</sup> / ft / ° F ( W / mK ) 在212 ° F ( 100 ° C )： 15.1 ( 26.1 ) 在932 ° F ( 500 ° C )： 15.2 ( 26.3 ) 性模量： ksi ( MPa ) 29 x 10<sup>3</sup> ( 200 x 10<sup>3</sup> ) 张力 磁导率：磁 熔： 2700 - 2790 ° F ( 1482 - 1532 ° C ) 形式线圈 - 条带，带状线，圆形，扁平，方形UNS S43400室温下的机械性能 退火典型limit拉伸强度： 65 KSI min ( 450 MPa min ) 屈服强度 ( 0.2% 偏移 )： 30 KSI min ( 205 MPa min ) 伸长率： 22%min 硬度： Rb 89 max 合同生效之后，一般都可可在1-2个工作日内完成下单、备货、出库、发货等工作。将客户所需的材料送达，想客户之所想急客户之所急!，3、贴心的售后服务;相较于前期销售。上海威力金属集团有限公司更关注的是客户订购S43400材料后的使用情况;有需要的话。上海威力金属集团有限公司会根据客户的实际情况安排的技shu ren员专门的材料使用指导;在材料使用中，如果客户碰到任何关于材料的疑异问题均可处理。