

电磁压力锅别名电压力锅加商用压力锅

产品名称	电磁压力锅别名电压力锅加商用压力锅
公司名称	佛山市顺德区智械智能设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区伦教永丰村委会工业区南路40号首层之一
联系电话	0757-22136983 18676552257

产品详情

电磁压力锅/电压力锅/商用压力锅/超大容量压力锅/150-400l压力锅

电磁煮粥机/煮锅/电煮锅/大型煮粥机/汤锅/夹层煮锅

全自动电磁煮粥机/自动洗米系统/煮锅/电煮锅/大型煮粥机/汤锅/夹层煮锅

配置参数表

名称	规格	功率/电压	容量	排水阀口径	进水方式
71l电磁压力锅	915*550*1310	12-15kw/380v	71l	2.5/3寸	手动/电磁阀
400l电磁压力锅	1150*800*1450	25-30kw/380v	400l	2.5/3寸	手动/电磁阀

用途及特点：

- 1、适用于难煮菜肴，食品和药业加工等。如：豆类食物、骨质肉类和药材汤料等。广泛用于饭店、酒店、工厂、食品药业加工厂等企业。
- 2、可选用智能化电磁阀控水进水。

- 3、 防爆压力锅结构，带压蒸煮，节能高效。
- 4、 双层不锈钢立体保温结构，保温节能、防止烫伤。
- 5、 采用最先进的热效率高达93%以上的电磁感应加热方式，节能高效。
- 6、 安全、环保无污染、省人工。

一、工作条件

- 1操作人员：1人
- 2.实用电压380v
- 3.环境温度45
- 4.工作环境：干燥，无污染

二、使用说明

- 1、 清洗：每次使用前应将锅盖锅身及手柄清洗干净便于合盖

2、 放食物：锅内不可装太满食物，一般不应超过锅高的四分之三。对较易膨胀的食物（如海带、绿豆、玉米等），不应超过锅身的一半。放水时只要按一下出水开关即可根据食物的多少放水，再按一下即可停止水。（选用电磁阀控制即有该功能）

3、 合盖：

（1）合盖前应先检查排气孔是否畅通，防堵罩清洁，安全阀是否完好。漂子活动是否上下自如，并处于落下位置。

（2）将锅盖平放于锅身上固定锅身，让锅盖上的旋钮逆时针方向旋转，直到重合压紧为止。

4、 加温

合盖后即可根据食物特性开档工作。分别会显示1.2.3.4.5.档位加热到一定温度时压力锅上面的小锤子响起并向四周喷气时把开关关至一二档熬。也可调节档位调查节停止加热（显示“—”）保持排气蒸汽调完毕。

5、 冷却、放气：

烹调完毕后，可以进行自然冷却。若要立即食用，可采用强制冷却方法，慢慢的把上面的响锤拨开。

6、 开盖：

见蒸气排出浮子落下即可把锅盖上的施钮顺时针方向开盖。打开食物阀放出食用。

四、保养及清洁方法

- 1、 保养及清洁前请先切断电源。

2、注意：每次使用电磁油炸锅完毕，关机一分钟后再断开电源。

3、严禁直接冲洗电磁灶（设备底部和后背部设有进出风口，严禁冲水）。需要清洁时要先切断电源，再用湿抹布擦洗。

五、注意事项

1、设备安装时，设备电源需经过漏电保护装置，建议选配100a漏电空气开关。

2、在使用前一定把接地线与地接触良好

3、在操作过程中一定把机器放平稳，以免振动损坏机芯。

4、在操作过程中不能伸手进锅，以免烫伤。

5、不得用手直接高调动锤子以免烫伤。

6、用后随时洗净擦干锅盖应反置于锅体上而不要和锅体合连一起，以防密封圈变形漏气。

7、不能空锅干烧