

# 武汉颢峰 汉阳钢管脚手架搭建

产品名称	武汉颢峰 汉阳钢管脚手架搭建
公司名称	武汉颢峰脚手架工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江夏区鸿发大市场鸿发三路B9705
联系电话	13129998613 13129998613

## 产品详情

钢管脚手架的搭建要求：

- 1、钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实，设置底座和垫板，并有可靠的排水措施，防止积水浸泡地基。
- 2、根据连墙杆设置情况及荷载大小，常用敞开式双排脚手架立杆。横距一般1.05-1.55m，砌筑脚手架步距一般为1.20-1.35m，装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m，立杆纵距1.2-2.0m，其允许搭设高度为34-50m。当为单排设置时，立杆横距1.2-1.4m，立杆纵距1.5-2.0m，允许搭设高度为24m。
- 3、纵向水平杆宜设置在立杆的内侧，其长度不宜小于3跨，纵向水平杆可采用对接扣件，也可采用搭接。如采用对接扣件方法，则对接扣件应交错布置；如采用搭接连接，搭接长度不应小于1m，钢管脚手架搭建费用，并应等间距设置3个旋转扣件固定。
- 4、脚手架主节点（即立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点）处必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中，横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于立杆横距的0.4倍，且不应大于500mm；作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，间距不应大于纵距的二分之一。
- 5、作业层脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120-150mm；狭长型脚手板，如冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等，应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时，可采用两根横向水平杆支承，但应将脚手板两端与其可靠固定，严防倾翻。宽型的竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设，且采用对接平铺，四个角应用镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

脚手架在生产建设中可以说是离不开它的，特别是在建筑行业更是如此。不同的类型有着不同用处，根据施工中实际使用的材料，分别执行相应的工程。在这里，小编告诉您其中计算规则。

- 1、外脚手架标准与上料平台、护栏等相结合。
- 2、匝道按从属匝道编制，独立匝道乘以从属匝道相应的人工、材料和机械项目的系数1.60。
- 3、水塔、烟囱脚手架集成了垂直运输架、坡道、索风绳、地锚等。建筑主体和装修分别由两个施工单位承包，并根据各自实际立项实施相应工程。
- 4、高架运输车道的高度为2米，宽度超过2米的，乘以系数1.15;超过3米的，乘以系数1.25。
- 5、全大厅脚手架的基础应采用全大厅脚手架基本楼层对应项的50%计算。
- 6、采用室内外脚手架进行内外墙、柱装饰时，每100m<sup>2</sup>的修改工作日为1.28个工作日，装饰台不再计算。
- 7、高层建筑脚手架按现行规定搭设。采用钢平台加固的，应单独处理。

钢管脚手架租赁企业必须有营业执照，创建维修，保养，报费规章制度，新钢管，扣件必须经产品生产批号系统检验后方可租赁。旧钢管扣件按时检验，报费不合格。

钢管用于施工。钢管性能好，支撑能力强。正是因为它有很多优点，价格才会更高。现在市场上有很多钢管租赁公司，很好的解决了这个问题。

对于很多施工单位来说，租赁方式非常灵活，施工单位可以在设备运行后与租赁公司约定支付租金，这对施工单位来说非常方便，钢管租赁程序快捷方便，可以让施工单位快速进入生产。价格比买钢管便宜很多，为生产成本节省了很多成本。

武汉颢峰-汉阳钢管脚手架搭建费用由武汉颢峰脚手架工程有限公司提供。武汉颢峰脚手架工程有限公司为客户提供“脚手架出租，钢管出租,扣件出租”等业务，公司拥有“颢峰”等品牌，专注于工地施工材料等行业。，在湖北省武汉市江夏区鸿发大市场鸿发三路B9705的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：朱总。