

# ND2017A29 电池INSPIRED进口原装

产品名称	ND2017A29 电池INSPIRED进口原装
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	3366.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

## 产品详情

### 系列电池充电器

CR12：12 槽 19 英寸机架安装单元能够同时充电，缩短多电池应用的循环时间。CR-12 与我们的大多数 N 系列电池兼容，以最大速率为每个电池充电。模块化设计允许多个 CR-12 堆叠在一起为任何数量的电池组充电，并且可以规定 24VDC 电源以满足所需的单元数量。该装置适合

所有 19 英寸机架。

可购买完全组装的单元（注意：航空箱和 24VDC 电源单独出售）

并非设计用于非 Inspired ENERGY 品牌电池组。

CR03H205：

3X POWER BOX 提供带有集成充电功能的 UPS 电源。

24VDC/150W 输出，150W

输入充电功率，可同时为车载电池充电。机架设备或电子手推车应用的备用电源的理想选择。

Inspired Energy 的新型电源组可与我们的 8 芯 98Wh NH2054QE34 电池组（单独出售）配合使用，并包括以下功能：

包括全球兼容的 AC/DC 电源适配器的板载充电器。

24VDC/150W 电压输出。（输出配合：Lemo ERA.1S.302.CLL）

电池电量计通过有窗的门始终可见。

全输出隔离开关电源开关。

坚固的防尘外壳。

用于安全连接的锁定输出连接器。

CH7000 桌面智能充电器是一个独立的单元，可以为使用电池组的设备充电。兼容所有标准 N 系列电池型号。配有通用 50-60Hz、100-220VAC 电源和可供全球使用的交流电源线选择。此外，CH7000 可以在 10 至 25V 之间的任何直流电压下工作。这使其非常适合与汽车点烟器

插座或 12V 太阳能电池板一起使用。

使用 12V/25W 太阳能电池板操作：（不包括在内）CH7000 使用独特的功率感应电路来调整其电池充电输出，以适应太阳能电池板不断变化的可用功率。针对可变太阳能输入的最大功率进行了优化。当功率水平恢复时，操作会在 1W 时自动停止。

推荐使用以下太阳能电池板：AntiGravity XS-60

CH6555 6 槽式同步智能充电器和校准器是一个独立装置，可同时为任何 6 个“N 系列”Inspired Energy 电池充电，从而缩短多电池应用的循环时间。变体可用于北美 (CH6555A)、欧洲 (CH6555E) 或英国 (CH6555U)，具有通用电源输入 (110VAC-240VAC, 50-60HZ) 以实现

全球兼容性。

CH5555 4 槽式同步智能充电器和校准器是一个独立装置，可同时为任何 4 个“N 系列”Inspired Energy 电池充电，从而缩短多电池应用的循环时间。变体可用于北美 (CH5555A)、欧洲 (CH5555E) 或英国 (CH5555U)，具有通用电源输入 (110VAC-240VAC, 50-60HZ) 以实现

全球兼容性。

CH5050 2 槽台式充电器/校准器是一个独立装置，可为 Inspired Energy N 系列电池产品充电。配有通用电源 (110VAC-240VAC, 50-60HZ) 以实现全球兼容性。提供交流电源线选项，请在订购时注明您所在国家/地区的应用。

CH5000 桌面充电器/校准器是为 Inspired Energy N 系列电池产品提供充电的独立装置。配有通用电源 (110VAC-240VAC, 50-60HZ) 以实现全球兼容性。提供交流电源线选项，请在订购时注明您所在国家/地区的应用。

CH4444 4 槽同步智能充电器是一个独立单元，可同时为任何 4 个“N 系列”Inspired Energy 电池充电，从而缩短多电池应用的循环时间。变体可用于北美 (CH4444A)、欧洲 (CH4444E) 或英国 (CH4444U)，具有通用电源输入 (110VAC-240VAC, 50-60HZ) 以实现全球兼容性。

CH4040 双槽同步智能充电器是一个独立单元，可同时为任意两个“N 系列”Inspired Energy 电池充电，从而缩短多电池应用的循环时间。变体可用于北美 (CH4040A)、欧洲 (CH4040E) 或英国 (CH4040U)，具有通用电源输入 (110VAC-240VAC, 50-60HZ) 以实现全球兼容性。

CH4000 桌面充电器是一个独立装置，可为 Inspired Energy N 系列电池产品充电。配有通用电源 (110VAC-240VAC, 50-60HZ) 以实现全球兼容性。提供交流电源线选项，请在订购时注明您所在国家/地区的应用。

CH1111 4 槽式同步智能充电器和校准器是一个独立单元，可同时为任何 (4) 个基于 18650 和 21700 的 Inspired Energy N 系列电池产品充电，从而缩短多电池应用的循环时间。变体可用于北美 (CH1111A)、欧洲 (CH1111E) 或英国 (CH1111U)，具有通用电源输入 (110VAC-240V

AC, 50-60HZ) 以实现全球兼容性。

CH1000 桌面充电器/校准器是一个独立单元，可为基于 18650 和 21700 的 Inspired Energy N 系列电池产品充电。配有通用电源（110VAC-240VAC，50-60HZ）以实现全球兼容性。提供交流电源线选项，请在订购时注明您所在国家/地区的应用。

#### 四、P 系列电池充电器

PH1111 4 槽式同步智能充电器和校准器是一个独立装置，可同时为任何 4 个“P 系列” Inspired Energy 电池充电，从而缩短多电池应用的循环时间。变体可用于北美 (PH1111A)、欧洲 (PH1111E) 或英国 (PH1111U)，具有通用电源输入 (110VAC-240VAC, 50-60HZ) 以实现全球

兼容性。

PH1000 桌面充电器/校准器是为 Inspired Energy P 系列电池产品提供充电的独立装置。配有通用电源（110 VAC-240VAC，50-60HZ）以实现全球兼容性。提供交流电源线选项，请在订购时注明您所在国家/地区的应用。

NF2040QE34	10.8	8	73	6.8	45
NF2040HD34	10.8	8	73	6.8	45
NF2040HD29	10.8	6	63	5.8	45
NF2030HD34	10.8	8	73	6.8	60
NF2030HD29	10.8	8	63	5.8	60
NE4068HD50	18	8	90	5	100
ND4057HD50	7.2	10.5	72	10	
ND4054HD50	14.4	8	72	5	80
ND3054HD26	14.4	10	37	2.6	100
ND3034HD26	14.4	10	37	2.6	100
ND2057QE34	7.2	8	49	6.8	40
ND2057HD34	7.2	8	49	6.8	40
ND2057HD29	7.2	8	42	5.8	40
ND2054QE34	14.4	4	49	3.4	40
ND2054HD34	14.4	4	49	3.4	40
ND2054HD29	14.4	4	42	2.9	40
ND2053ED34	3.6	10	49	13.6	25
ND2037HD34	7.2	8	49	6.8	40
ND2037HD29	7.2	8	21	2.9	40
ND2034HD34	14.4	4	49	3.4	40
ND2034HD29	14.4	3	42	2.9	40
ND2017A29	7.2	3	42	5.8	15
NC4040HD50	10.8	8	54	5	60
NC3040HD30	10.8	8	32	3	60
NC3040HD26	10.8	8	28	2.6	60
NC2560A22	10.8	2	24	2.2	15
NC2040QE34	10.8	4	37	3.4	22
NC2040HD34	10.8	4	37	3.4	22
NC2040HD29	10.8	3	31	2.9	22
NB4037HD50	7.2	8	36	5	40
NB3037HD26	7.2	8	18	2.5	40

NB2037QE34	7.2	4	24	3.4	15
NB2037HD34	7.2	4	24	3.4	15
NB2037HD29	7.2	3	21	2.9	15