

# 科隆雷达（FMCW）液位计/变送器OPTIWAVE 6400

产品名称	科隆雷达（FMCW）液位计/变送器OPTIWAVE 6400
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科隆 型号:OPTIWAVE 6400 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

# OPTIWAVE 6400（英语）

雷达（FMCW）液位变送器，用于从颗粒到岩石的固体

在筒仓、料堆、传送带等上进行连续、非接触式液位测量。

24 GHz 雷达、喇叭或下拉天线

测量范围：0...100 米 / 328 英尺

-50...+130 ° C / +266 ° F; -1...16 巴格 / -14.5...232磅/平方英寸

OPTIWAVE 6400 是一款 2 线制 24 GHz 雷达（FMCW）液位变送器，适用于固体的基本应用。该雷达设计用于对各行业固体加工中的石头、塑料颗粒、咖啡豆和其他产品进行连续、非接触式物位测量。液位变送器具有金属喇叭天线以及 PP 和 PTFE 跌落天线。Drop 天线设计最大限度地减少了缩放，并且不受休止角的影响。因此，不需要昂贵的天线瞄准套件或吹扫系统。

产品功能和选项取决于设备配置：联系我们，以确保您的首选功能可以组合在一台设备中

。

2 线，回路供电，带 HART7

针对不同表面轮廓的内置配置

PP 或 PTFE 跌落天线：

对产品堆积不敏感

小波束角（DN150 / 6 “ PTFE 落线天线时为 4 °）

椭圆形和光滑的表面，防止结垢

不受休止角的影响 – 无需天线瞄准套件

新型 DN100 / 4 “ 适用于最远 40 米 / 131.2 英尺的距离

316L 金属喇叭天线，带可选吹扫系统

TBM（）即使在空罐中也能确保可靠的测量：

专用算法，用于过滤和补偿容器空载时在罐底发生的不规则雷达波反射

无论储罐的尺寸、材料或几何形状如何，都可以快速轻松地进行调试

± 2 mm / ± 0.08 “ 精度

备用转换器与所有 OPTIWAVE 6300 C 过程连接兼容

低成本 316L 低压法兰盘

天线延长件适合任何喷嘴长度

多种法兰和螺纹连接选择

带 4 按钮键盘的大型背光 LCD 屏幕，用于使用条形磁铁进行操作;无需打开外壳盖

免费提供 PACTware、HART DD 和 DTM，功能齐全

SIL 2/3 认证，适用于安全相关应用

3 年保修