

液压方枕器YFZ-80轨枕方正器

产品名称	液压方枕器YFZ-80轨枕方正器
公司名称	济宁泰坦工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区金宇路47号
联系电话	0537-2389805 18660471098

产品详情

液压方枕器，轨枕调整器，方正器，轨枕间距调整器，轨枕角度方正器，中国好液压方枕器，无声静音方枕器，最强液压方正器，液压方枕器价格，液压方枕器非诚勿扰

yfz-80型液压方枕器是一种调整轨枕间距和角度方正的作用机械。它采用了手提式液压千斤顶结构，具有劳动强度低，作用效率高，省人省力，携带方便等特点。

技术参数

- 1、最大调整量：90mm
- 2、调整可控接头：130mm
- 3、工作油压：34mpa（80kn）
- 4、手柄最大操作力：260n
- 5、外形尺寸：长275宽122高233（mm）
- 6、净重：10.5kg

销售经理：王森 155-8975-7658 座机：0537-2399-668 qq：20200-93708

有任何疑问，请电话咨询噢。

用前检查：a、油箱内油量是否达到油箱容积的四分之三 b、卸油阀的启闭性是否稳定 c、各连接紧固部位是否松动和有漏油现象。

操作步骤：1、根据轨枕变位特征，即依据调整轨间距和角度方正的工作要求选择适当空隙（不得小于275毫米），不扒或少扒石渣，把机具放入其间隙，要求活动顶头抵住轨枕厚度的下半部为佳。

2、事先要把调整一轨枕上的扣件松动（角度方正时只松开一端扣件，需方正两端时扣件全部松开）。

3、按顺时针旋方向旋转卸荷阀手柄使卸荷阀关闭，把操纵杆插入扳杆套内，摇动操纵杆，使高压油通过油泵内腔的排油阀输入工作油缸，活塞伸出，顶动轨枕进行调整至作业要求。

4、每次调整完毕后，为防止枕木移动后的空隙垫上石渣，然后按逆时针打开卸荷阀，使高压油腔和油箱连通，油缸活塞则在回位弹簧的作用下自动回位，完成一次循环，在调整量不足时，可以旋出连接头，以达到维修要求。

济宁泰坦工矿设备公司生产经销以下铁路养护工具器材：

bh23捣固镐、德国威克捣固镐、tt眼镜蛇捣固镐、mk1捣固机、手提式内燃冲击捣固镐、内燃捣固机、阿特拉斯铁路用凿岩机、先锋120凿岩机、先锋130凿岩机。

手动弯轨机、液压弯道机、液压直轨机、手扳钻、手持式钻孔机、液压挤孔机、电动钢轨钻孔机、内燃钢轨钻孔机、电动锯轨机、内燃锯轨机、内燃螺栓扳手、双头内燃螺栓扳手、轨距调整器、轨缝调整器、方枕器、电动钢轨端磨机、电动钢轨打磨机、液压起道机、齿条起道机、列车挡车器、撞轨包、撞轨器等。