

内燃螺栓扳手NB-280进口汽油机机动扳手

产品名称	内燃螺栓扳手NB-280进口汽油机机动扳手
公司名称	济宁泰坦工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区金宇路47号
联系电话	0537-2389805 18660471098

产品详情

内燃螺栓扳手，轨枕螺栓内燃机动扳手，螺旋机动扳手，铁路内燃螺栓扳手，进口汽油机螺栓扳手，中国好螺栓扳手，最强内燃扳手，高效螺栓扳手，性价比最高内燃螺栓扳手，内燃螺栓扳手价格低

nb-280内燃螺栓扳手、轨枕螺栓内燃机动扳手

产品简介

内燃螺栓扳手是适用于铁道线路日常保养和维修的专用工具，它具有轻便机动，高效快捷等特点，它的结构简单，操作方便，使用安全可靠，是理想的作业工具。

技术参数

- 1.输出扭矩210 - 280n.m
- 2.主轴转速400 - 500r/min
- 3.工作效率10条/分
- 4.内燃功率1.47kw(2ps)
- 5.适用范围 各种轨枕螺栓
- 6.外形尺寸1200 × 480 × 750mm

销售经理：王森 155-8975-7658 座机：0537-2399-668 qq：20200-93708

有任何疑问，请电话咨询噢。

工作原理

发动机输出旋转扭矩，通过离合器，传动轴，锥齿轮换向减速机构实现旋转扭矩的换向于减速，换向于减速后的扭矩由连接轴传递到有蓄力加力装置作用的冲击加力机构上，然后通过套筒对螺栓上的螺帽实现松开和锁紧作业。

使用方法

1. 检查机器各部件应处于正常状态；检查发动机（按发动机说明书）应处于正常状态。

2. 将换挡手柄放置于0位（空档），转动发动机数转使其各部位有良好的润滑。
3. 启动发动机，进行短时间空转，再调整油门使发动机处于中速运转状态。
4. 将换向手柄由空档放置于你所需要的档位（正转或反转）抬起操作手把，将套筒套在轨枕螺母上，旋转离合器手柄，拉动离合器使之结合，套筒开始工作，当轨枕螺母松开或锁紧按需要的技术要求时，松开离合器手柄，离合器自动复位（即脱离状态），套筒停止工作，这就完成一条轨枕螺栓的松开或锁紧的全过程。
5. 停止工作时，当手柄置于空档位置放松油门，关闭发动机。
6. 锥齿轮减速换向机构每工作48小时，应检查并添加润滑脂一次；加力器每月检查一次润滑油。
7. 机器长时间不用时，应擦洗干净，涂防腐油脂，存放在通风干燥处。

济宁泰坦工矿设备公司生产经销以下铁路养护工具器材：

bh23捣固镐、德国威克捣固镐、tt眼镜蛇捣固镐、mk1捣固机、手提式内燃冲击捣固镐、内燃捣固机、阿特拉斯铁路用凿岩机、先锋120凿岩机、先锋130凿岩机。

手动弯轨机、液压弯道机、液压直轨机、手板钻、手持式钻孔机、液压挤孔机、电动钢轨钻孔机、内燃钢轨钻孔机、电动锯轨机、内燃锯轨机、内燃螺栓扳手、双头内燃螺栓扳手、轨距调整器、轨缝调整器、方枕器、电动钢轨端面磨、电动钢轨打磨机、液压起道机、齿条起道机、列车挡车器、撞轨包、撞轨器等。