

微点科技MD9230C内置式温湿度控制器

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 微点科技MD9230C内置式温湿度控制器 |
| 公司名称 | 北京微点至信科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区中关村南大街28号(总政白石桥干管局)768室 |
| 联系电话 | 010-62136195 15300053565 |

产品详情

壁挂式lcd显示温湿度并且带报警输出控制的商用温湿度显示控制器 【功能简介】

1) 测试周围环境的温湿度；2) 功率控制输出自由组合；3) 上下限回差设定；4) 蜂鸣器报警输出；

【技术指标】

| | | |
|--------|------|----------------------|
| 型号 | | md9230c |
| 名称 | | 可显示通讯温湿度报警控制器 |
| 结构 | 外形尺寸 | 100 × 80 × 25 (mm) |
| | 显示方式 | 液晶显示 (温湿度同时) |
| | 结构形式 | 一体式 |
| 温度 | 测温范围 | -20 ~ +60 |
| | 分辨率 | 0.1 |
| | 测量精度 | ± 1 |
| 湿度 | 测湿范围 | 小于95%rh , 无凝结 |
| | 分辨率 | 0.5%rh |
| | 测量精度 | ± 3%rh |
| 报警控制方式 | 蜂鸣器 | 高温、低温、高湿、低湿报警 |

| | 继电器 | 两路继电器（7种不同组合方式输出）（注1） |
|------|-----|-----------------------|
| 供电电压 | | 6-12v |
| 功耗 | | 50ma |
| 安装方式 | | 壁挂 |
| 通讯方式 | | 485通讯 |

欢迎来电来信索取更详细资料。

北京微点至信科技有限公司

<http://www.micronode.cn>

北京市海淀区中关村南大街28号办公楼768室邮编:100081

tel: +86-10-6213 6195

李先生

qq:2727915684

wireless@micronode.cn