

生产、销售J30J、J63A、J29A、J24轻插拔力麻花针、绞针

产品名称	生产、销售J30J、J63A、J29A、J24轻插拔力麻花针、绞针
公司名称	西安卫航光电科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	卫航:高连接 J30J:高密度 西安:麻花针
公司地址	陕西省西安市高新区西部大道170号丰泽科技园5号楼304（注册地址）
联系电话	13259903419

产品详情

本公司技术力量雄厚、设备先进、工艺成熟，专业生产各类常规或特殊定制的麻花针、绞针等绞线式弹性插针，与国内主流厂家的产品完全互换，产品广泛应用于航天、航空、电子、兵器、舰船、通讯等领域，具有高密度、高可靠的特点。产品对应美国mdm、n系列产品

采用精密绞线式弹性插针（麻花针），接点密度高产品性能符合gjb2446（mil83513、mil32139）的要求

环境温度：-65 ~ +125 振动：10hz ~ 2000hz 294m/s² 随机振动：功率谱密度1.0g²/hz

总加速度均方根值41.7g 冲击：1200m/s² 额定电流：1a、3a、5a 接触电阻：10m 机械寿命：1000次

镀金层厚度：0.8um、1.27um或定制产品型号：J30-25TJN J30-25TJW J30-25ZKN

J30-25ZKW备注：以上型号接触件数目还有（9,15,21,31,37,51）可提供。J30J-25TJL

J30J-25TJP J30J-25TJWP7 J30J-25TJNP5 J30J-25TJSL J30J-25TJSP J30J-25ZKL J30J-25ZKP J30J-25ZKWP7

J30J-25ZKNP5 J30J-25ZKSL

J30J-25ZKSP备注：以上型号接触件数目还有（9,15,21,31,37,51,66,74,100）可提供。

J63A-212-025-161JC J63A-2U2-025-161-00 J63A-222-025-261-JC J63A-2W2-025-261-00 J63A-222-205-261TH

J63A-222-025-261-NH J63A-292-025-161TH J63A-252-025-161-JC J63A-232-025-161TH

J63-262-025-261-TH J63A-242-025-261TH J63A-202-025-261-TH J63A-2J2-025-PS1 J63A-272-025-161-TH

J63A-282-025-261-TH J63A-2A2-025-121-TH J63A-2B2-025-221-TH J63A-2B2-025-221-TH1

J63A-2C2-025-121-TH J63A-2D2-025-221-TH J63A-2E2-025-321-TH

J63A-2E2-025-321-JC J63A-2F2-025-431-TH J63A-2G2-025-131-TH J63A-2H2-025-231-TH J63A-212-025-121-JC

J63A-222-025-221-TH备注：以上型号接触件数目还有（009,015,021,031,037,051,065,069）可提供。

J29A25ZKL4-A1D2 J29A-25ZKW-AD J29A25ZKWI-AD J29A-25ZKW-A1D J29A25ZKWI-A1D J29A-25ZKW-

AD1 J29A-25ZKWI-AD1 J29A-25ZKW-A1D2 J29A-25ZKWI-A1D2 J29A-25ZKW-AD2 J29A-25ZKWI-AD2

J29A25TJL4-A1D2 J29A-25TJW-AD J29A25TJWI-AD J29A-25TJW-A1D J29A25TJWI-A1D J29A-25TJW-

AD1 J29A-25TJWI-AD1 J29A-25TJW-A1D2 J29A-25TJWI-A1D2 J29A-25TJW-AD2 J29A-25TJWI-AD2

备注：以上型号接触件数目还有（9,15,21,31,37,51,66）可提供