

油田专用300A柴油发电电焊两用机

产品名称	油田专用300A柴油发电电焊两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	33800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

油田专用300A柴油发电电焊两用机

发电机带电焊机 发电焊机特征：易操作性，简约和精练的规划改善了机器的现场操作性，并且俭省了很多的储存空间，一同四个耐久经用的车轮更便于运输。运用普遍可适用于不一样的焊条直径和焊接环境。一机双用，功用出色，能够抵达志向的性价比，让你享用到更多的经济实惠。

功用强大的汽油发电电焊机、并优先考验久经考验的牢靠性的工程建立施工团队、建筑承包商及设备租赁公司设计。

控制电路板放置在密封维护盒内，工作更牢靠。

采用性能牢靠的重载工业部件，可远间隔操作，能够连续工作。

维护内部元器件免受撞击，同时利于空气活动，从而延长发起机寿命。该设计还具有降低噪音的效果。

维护快捷便当，在焊机的一侧即可检查油量检查、加油、燃油滤清和空气清洁器。

工业级,液体冷却 一切机型均可装备低温辅助启动器

型 号： TO300A

电焊机参数：

额定电流： 300A

电流调节： 0-300A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-6.0mm

空载电压： 65V

负载持续%： 100

发电机参数

额定输出： 2KW

额定电压： 220V

频率： 50HZ

结构类型： 开架|手推式

转速： 3000/3600rpm

绝缘等级： F

发动机参数

发动机型号： TO1100FA

燃油类型： 0#、 -10# 柴油

发动机型式： 单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)： 667

工作时间： 8-12h

油耗： 206 g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容量： 2.2L

整机参数：

长宽高： 820*560*770 (mm)

净重： 185/195 (kg)

