

四川自贡轴流泵或强制循环泵双端面集装式机封

产品名称	四川自贡轴流泵或强制循环泵双端面集装式机封
公司名称	自贡自泵球阀水泵有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ZP 材质:304 316 2205 2507 TA 产地:四川自贡
公司地址	四川省自贡市自流井区汇东路西段
联系电话	0180-81659672 18081659672

产品详情

四川自贡自泵轴流泵或强制循环泵双端面集装式机封

适用范围：

介质: 制铝、制碱、制硝、制盐等工艺强制循环蒸发系统中高固含、高浓度浆液。

浓度(wt): 40%

压力: 1MPa

温度: -20~160

密封面平均线速度 15m/s

轴径: 45~300mm (也可定制)

材质: 316L或2205或2507或TA2+硬质合金或碳化硅

特点: 耐腐蚀, 耐高温, 耐高压, 耐磨损。

结构特点及注意事项：

(1) 双端面、集装式、外冲洗, 锁定螺钉传动, 与旋转方向无关。

(2) 机械密封一般为连续运转, 如确实需要停机, 则必须冲洗密封腔, 预防结巴凝固, 影响机械密封零件的运转灵活性和浮动性。

(3) 安装时，应在轴套内孔及O型密封圈上涂润滑油，以利安装。（注意：乙丙橡胶只能用中性洗发水做润滑液）

(4) 当确实机械密封安装无误后，请拆除定位环。

(5) 操作程序：开机前，应先开冲洗水（切勿使机封、油封处于干摩擦状态）；停机时，应先停机，后关冲洗水。

(6) 冲洗水压力应高于介质压力0.1~0.2MPa。

供货单位：自贡自泵球阀水泵有限公司ZIPO VALVE & PUMP CO., LTD