

纸张厚度测定仪

产品名称	纸张厚度测定仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

纸张厚度测定仪

在生产和生活领域，纸张、瓦楞纸、卷烟纸、接装纸和电绝缘纸等材料的厚度是质量的关键指标。厚度直接影响到这些材料的结构强度、耐用性和功能性能。因此，厚度测量在纸品生产和使用中具有举足轻重的地位。本文将介绍一种接触式测厚仪，它针对上述材料提供高精度的厚度测量，帮助您轻松解决厚度问题。

对于纸张、瓦楞纸、卷烟纸、接装纸和电绝缘纸等材料，测厚仪采用基于位移的测量原理。探针在受到压力后向下位移，位移量对应材料的厚度。一般情况下，厚度与位移成线性关系，这种关系由设备的标定过程确定。

测厚仪在纸张、瓦楞纸、卷烟纸、接装纸和电绝缘纸等材料的生产和应用过程中发挥着重要作用。通过接触式测量方式，测厚仪能够提供高精度的厚度数据，帮助企业实现生产过程的精细化控制，提高产品质量和生产效率。此外，测厚仪还可以用于产品质量的在线检测，及时发现并解决潜在问题，减少废品率，降低生产成本。

接触式测厚仪在纸张、瓦楞纸、卷烟纸、接装纸和电绝缘纸等材料的厚度测量方面具有显著优势。它不仅提供了高精度的测量结果，而且为生产过程中的质量控制提供了有力支持。随着科技的不断发展，我们有理由相信测厚仪将在未来的生产实践中发挥更大的作用，推动纸品制造业不断向前迈进。

技术参数

测量范围	0-2mm (其他量程可定制)
分辨率	0.1um
测量速度	10次/min (可调)
测量压力	17.5 ± 1kPa (薄膜) ; 100 ± 1kPa (纸张)
接触面积	50mm (薄膜) , 200mm (纸张) 注: 薄膜、纸张任选一种
进样步矩	0 ~ 1300 mm(可调)
进样速度	0 ~ 120 mm/s(可调)
机器尺寸	450mm × 340mm × 390mm (长宽高)
重量	23Kg
工作温度	15 -50
相对湿度	80%,无凝露
试验环境	无震动, 无电磁干扰
工作电源	220V 50Hz

包装在各种行业均扮演着重要的角色。它对产品的保护功能是至关重要的。举个例子,无论是在物理性质还是机械性能上,包装都能有效地维护产品,防止在生产、传送、储存以及使用过程中受到损伤。

特别对于药品这种对安全性和效果有严格要求的商品来说,包装的保护作用更是至关重要。举例来说,在选择和生产药品包装材料的环节中,需要全面考虑其物理性质和机械性能,以达到药品包装的基本要求。

总而言之,作为产品出厂后质量保护的关键环节,药品包装的重要性不容忽视。每个行业都应该加强对包装质量的管理和控制,同时对其物理性质和机械性能的准确性予以关注,以确保产品的整体质量和安全性。

纸张厚度测定仪

此为广告