

ZN-YDJ油浸式试验变压器

产品名称	ZN-YDJ油浸式试验变压器
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	工作电源:AC220V或AC380V 仪表电压:100V 环境温度:-10 ~ 40
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

产品详情

产品简介：ZN-YDJ油浸式试验变压器是根据行业标准《DL/T 848.2-2004高压试验装置通用技术条件-第2部分：工频高压试验装置》的要求，专门研发生产的工频耐压试验设备。该设备主要由试验变压器、电源控制箱（台）等部分组成。该系列油浸式高压试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强及操作简单等特点。

ZN-YDJ油浸式试验变压器主要应用于电力部门对变压器、开关、电机、电缆等高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行交流耐压试验，如选购高压硅堆、直流微安表、直流高压放电棒等附件，可组成直流耐压试验装置，可测量高压直流泄漏电流，适用于各种电器产品、电气设备、绝缘材料等在规定电压下的绝缘强度试验，考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷及衡量承受过电压的能力。是发电站、供电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备。

产品别称：油浸式高压试验变压器、油浸式耐压试验变压器、油浸式交流试验变压器、油浸式交直流高压试验变压器、油浸试验变压器、油浸式交流耐压试验装置、油浸式交流耐压机、充油式试验变压器、交直流油浸式试验变压器、串级式油浸试验变压器、轻型油浸式交流耐压试验变压器、超轻型油浸式试验变压器等、油浸式试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压器、高压耐压仪、试验变。

产品特点：

1、油浸式试验变压器选材优良，质量可靠，稳定性好；

2、该油变采用新式绝缘材料，体积小，重量轻。

3、电压裕度大，电晕声小，局放小。

技术参数：

1、设备容量：1.5kVA、3kVA、5kVA、6kVA、10kVA、20kVA、30kVA、50kVA、100kVA等（其它规格可根据用户需求定制）

2、输出电压：50kV、100kV、150kV、200kV、300kV等（其它规格可根据用户需求定制）

3、输出电流：30mA、50mA、60mA、100mA、120mA、200mA、400mA、600mA、1000mA等（其它规格可根据用户需求定制）

4、工作电源：AC220V或AC380V

5、仪表电压：100V

6、环境温度：-10 ~ 40

7、环境湿度：80%

8、海拔高度：3000m

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服