

鑫东触摸屏控制洗板机专清洗线路板助焊剂松香残留物清洗

产品名称	鑫东触摸屏控制洗板机专清洗线路板助焊剂松香残留物清洗
公司名称	深圳市鑫东科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫东 型号:XD-168A 产地:广东
公司地址	深圳市宝安区燕川社区燕罗公路181号B栋
联系电话	0755-29908319 18925498935

产品详情

产品概述：

XD-168A全自动PCBA洗板机;是一款在线式全自动PCBA板清洗机，适用于传统洗板水，无需人工接触清洗剂，该设备把PCB板传输技术和毛刷清洗技术相结合，前后左右各个方向多道刷洗，清洗无死角，确保PCBA板达到洁净要求。适合单面PCBA板焊接面的清洗，不会润湿正面元件。

1.本机主要特点：

本机机身结构，性能稳定，清洗效果本行业.高

用于锡珠、助焊剂痕迹及抓纹之清理

进口棕毛刷，不会产生静电，不会伤害PC板

适用于有板边的PC板（距离.少1.5mm），宽度10-250mm，加厚型弹片爪确保运输中PC板不会移位

清洗剂自动涂覆系统：PCB板焊接面能均匀涂覆洗板水，不影响其他零件的表面。

圆盘刷+二道滚筒：确保PCB板各个方向清洁到位，无死角。

清洁毛刷高度，转速（无级变速）均可调整，适应不同程度的清洗需求。

工作所产生的废弃物自动汇聚在机器下部的清洁箱内，方便清理

采用电子调速电机驱动，电机速度无级可调

采用220伏供电。使用方便

采用品牌电器，控制系统，确保控制系统具有可靠性和稳定性

采用模块化控制。

XD-168A机型

技术参数：(可定制)

PCB板.大尺寸：300mm(W) x 300mm(L)

外部尺寸：L1750*W670*H980 ± 2mm

涂覆滚筒尺寸： 95*L320mm

圆盘刷尺寸： 320*H30mm

滚筒刷尺寸： 95*L320mm

主轴转速：0-500转/分钟（无级变速）

工作电压：220V 50HZ

功率：0.5（KW）

传送速度：0.05 ~ 1.8m/min（无级变速）