

耐碱渗透精练剂OD061

产品名称	耐碱渗透精练剂OD061
公司名称	广州欧帝化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州白云区太和镇大源村歧山西街22号
联系电话	86-02028027815 13570392869

产品详情

耐碱渗透精练剂od061

耐碱渗透精练剂od061低泡、高效、耐碱、渗透快、精练效果好，无须额外添加渗透剂。适应连续式汽蒸煮练漂白工艺和半连续式浸轧冷堆煮练漂白工艺中，在短时间内提高毛效，使后续染色无障碍进行。

理化性能：

外观：黄色透明液体

离子型：阴/非离子

ph值：6.5~7.5

溶解性：易溶于水中

稳定性：在80g/l沸腾烧碱中稳定

环保性：不含apeo，生物降解

特性及优点：

1. od061在弱酸、高温、高碱状态下，发挥其极佳的渗透力和精练效果。
2. od061用于纤维素纤维及其混纺织物，在连续式汽蒸煮练漂白工艺和半连续式冷轧堆煮练漂白工艺中，对油脂、果胶、灰粉、棉籽壳、蜡质等有效去除，并提高毛效，使后续染色无障碍进行。
3. od061渗透快，精练效果好，乳化力优秀，能在冷轧堆轧槽中及高温高碱的条件下保持快速渗透力。

参考使用量：

以连续式汽蒸煮练漂白工艺和半连续式冷轧堆煮练漂白工艺为例：

od061 2-8g/l

稳定剂od021 4-8g/l

48 ° be烧碱 10-20g/l

50%双氧水 20-30g/l

浸轧40-60 ，室温堆置4-6小时或汽蒸1-2小时 水洗

包装及储存：

净重120kg塑料桶包装；存放于避光、阴凉处，温度5-30 ，贮存期10个月；按非危险品运输

注：此资料的建议和数据是根据我司经验所得，只供参考，惟不作保证。用户于生产前，需自行试验以作确定。