

# ZN-YD工频耐压试验成套装置

产品名称	ZN-YD工频耐压试验成套装置
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	变比:500-1500 容量kVA:1.5-300 相数:1/2
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

## 产品详情

产品简介：ZN-YD工频耐压试验成套装置是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备。用于对各种电器产品、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量承受过电压的能力。

产品别称：工频耐压试验装置、工频耐压试验设备、工频耐压试验成套装置、工频试验变压器

产品特点：

- 1、选材优良，质量可靠，稳定性好
- 2、接线简单直观，操作简单明了，可适应多种应用场合
- 3、采用硬、软件抗干扰技术相结合，性能稳定，抗干扰强
- 4、绝缘可靠性好、外形美观

技术参数：

组合形式

全自动控制台/箱

指针式控制台/箱

数显式控制台/箱

干式试验变压器

干式变+全自动控制台/箱

干式变+指针式控制台/箱

干式变+数显式控制台/箱

充气式试验变压器

充气变+全自动控制台/箱

充气变+指针式控制台/箱

充气变+数显式控制台/箱

油浸式试验变压器

油式变+全自动控制台/箱

油式变+指针式控制台/箱

油式变+数显式控制台/箱

试验变压器规格参数

规格

容量 (kVA)

高压输出电压 (kV)

高压输出电流 (mA)

低压输入

变比

V

A

1.5kVA/50kV

1.5

50

30

200

7.5

500

3kVA/50kV

3

50

60

200

15

500

5kVA

5

50

100

200

25

500

5

100

50

200

1000

10kVA

10

50

200

220/380

50/26

500

10

100

100

200/380

1000

20kVA

20

50

400

380

53

500

20

100

200

380

1000

20

150

133

380

1500

30kVA

30

50

600

380

79

500

30

100

300

380

1000

30

150

200

380

1500

30

200

150

380

2000

30

250

120

380

2500

50kVA

50

50

1000

380

132

500

50

100

500

380

1000

50

150

333

380

1500

50

200

250

380

2000

50

250

200

380

2500

100kVA

100

100

1000

3000

33

1000

100

150

666

3000

1500

100

200

500

3000

2000

150kVA

150

150

1000

3000

50

1500

150

200

750

3000

2000

150

250

600

3000

2500

200kVA

200

200

1000

3000

66

2000

200

250

800

3000

2500



300kVA

300

200

1500

3000

100

2000

300

250

1200

3000

2500

控制箱/台规格参数

规格

容量

电源

输出

参考重量

备注

相数

(V)

(A)

(V)

(A)

2/220

2

1

220

50

0~220

10

14

/

3/220

3

1

220

50

0~220

15

16

/

5/220

5

1

220

50

0~220

25

18

/

10/220

10

1

220

50

0~220

50

80

/

15/400

15

2

380

50

0~430

37.5

90

/

20/400

20

2

380

50

0~430

50

100

/

25/400

25

2

380

50

0~430

62.5

120

/

30/400

30

2

380

50

0~430

75

140

/

50/400

50

2

380

50

0~430

125

160

/

100/400

100

2

380

50

0~430

250

50

调压器外配

150/3000

150

2

380

50

0~430

50

50

200/3000

200

2

380

50

0~430

65

50

250/3000

250

2

380

50

0~430

84

50

300/3000

300

2

380

50

0~430

100

50

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服