

鸿睿涵 紧衬PTFE加料储罐 加工工艺有板衬 喷涂 滚涂

产品名称	鸿睿涵 紧衬PTFE加料储罐 加工工艺有板衬 喷涂 滚涂
公司名称	江苏兆辉防腐科技有限公司
价格	1800.00/平方米
规格参数	工作温度:-30~120 工作压力:-50Kpa~0.6Mpa 加工工艺:喷涂、滚涂、板衬
公司地址	江苏 无锡市惠山区 鑫园路5号
联系电话	18106150776 18106150776

产品详情

紧衬PTFE加料储罐产品，基本介绍：

产品工艺：采用四氟板衬的工艺，将四氟板贴在储罐的内壁上，与储罐形成一个整体。

下面我们来看看紧衬PTFE加料储罐的产品性能：

- 1、加工工艺操作灵活，不受设备大小和形状的限制；
- 2、可以保证衬里不起不脱壳，保证设备长期稳定的使用，焊缝均采用进口焊条和焊枪，焊接牢固，强度可达到板材强度的95%，确保了衬里的牢固和强度。
- 3、解决了绝大部分储罐防腐难的问题，成为现代防腐容器的中流砥柱。
- 4、我公司加工的衬四氟储槽，质保期是2年，同时享受5年的免费维修；
- 5、具有不会渗漏、抗冲击、符合卫生标准等特性。