

# 华彩水性涂料 户外耐候仿木纹漆施工 新乡 木纹漆

产品名称	华彩水性涂料 户外耐候仿木纹漆施工 新乡 木纹漆
公司名称	郑州华彩建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区建设路与百花路交叉口锦绣华庭B座
联系电话	18236424242 18236424242

## 产品详情

镀锌管木纹漆怎么施工？钢结构木纹漆施工木纹漆效果如何？下面和华彩木纹漆厂家一起了解下吧！

车库廊架多使用镀锌钢管，那么镀锌钢管如何做仿木纹漆呢？木纹漆是进行钢构的基层处理：焊接口打磨平整、凹凸缝隙原子灰填补完成；镀锌管可以只处理焊接口防锈漆，普通方钢则要整体滚刷防锈漆。钢结构或者是铁管在做木纹漆之前建议选用红色的防锈漆，为什么对防锈漆颜色有要求呢？因为木纹漆是由有色底漆和面漆搭配出的效果，如果木纹漆防锈漆的颜色过深，那么木纹漆底漆涂刷好后可能会出现透底的情况。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州华彩建材有限公司

木纹漆基层 怎么处理？仿木纹漆涂料怎么施工呢？木纹漆到底是怎么做出自然的木纹效果的呢？下面跟随华彩小编一起来看下吧！

木纹漆，也称作木纹肌理艺术漆，木纹漆它和有色的底漆相搭配起来，木纹漆可以模仿出各种各样木纹效果，是家具漆应用到其他领域上的和突破。木纹漆适用于实木板、刨花板和中纤板等等类型的木板，以及钢管、石材、水泥件等基面，经过工艺制作可以产生异样风格的木纹效果，使得装饰部位呈现出具

有实木家具的神韵，不同凡响视觉效果。

## 一、木纹漆基面处理

钢结构木纹漆无论是铁管、黑管、铝材，不锈钢还是镀锌管都需要进行防锈处理，针对不同的管材处理方案也不同，大概可以分为两类：

1、会生锈的：打磨，把表面的锈点和不平整的地方打磨掉，要求平整。然后用铁红色的醇酸防锈漆做一道防锈，待干后再用环氧富锌底漆做两道防锈。这两道防锈只能采用喷涂。

2、不会生锈的：打磨，把表面不平整地地方打磨掉，平整度要求高，然后喷涂一至两遍环氧富锌底漆。待干。

混凝土墙面做木纹漆操作不当导致木纹漆起皮该如何修补？应将起皮部分全部铲除，粗砂纸打磨干净，毛刷清除灰尘，晾晒干；然后再重新批刮腻子，打砂纸，重新刷木纹漆。

木纹漆使用在混凝土上，木纹漆使原始的白灰墙面变成和木质一样，具有质纹路了墙面，它不仅仅是起到装饰作用，更具有保护内部建筑的效果，木纹漆还具有很多优点，比如具有优异的紫外吸收特性，具有的隔热功能。绿色环保，不含有机物挥发物；具有优良的防水特性。可呈现各种木纹状艺术图案，图案随意、细腻、无接缝、不起皮、不开裂；耐擦易洗，漆膜精致，色泽持久，外表细腻亮丽。