

HOG10DN1024I

产品名称	HOG10DN1024I
公司名称	上海湘赛自动化设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海松江区
联系电话	86-02161119674 15221690250

产品详情

hog10dn1024i现货霍伯纳编码器德国圆原装进口

联系电话:021-61119673

手机:18680347365

qq:2219699133

邮箱:2219699133@qq.com

我公司主打霍伯纳:hog10dn1024i,霍伯纳:hog10dn1024i.此两款型号我公司具有特价优势!~欢迎新老客户来电咨询!~大量现货!~热卖中!~

hog10dn1024i 大量现货库存,欢迎来电咨询!~

型号 : hog10dn1024i

详细说明:法兰和底脚安装结构 , 脉冲率可达到16348

技术参数:电气数据

电源电压:12 v to 30 v dc

输出:差动线路输出 , 抵抗瞬时短路

脉冲高度:大约等于电源电压

温度范围:允许的环境温度取决于摩擦产生的热量 , 间接取决

于速度和保护等级。
内阻:每路输出50

hog10dn1024i

hog10dn1024i

本公司hog10dn1024i霍伯纳编码器长期备货,库存现货价格优势.

本书霍伯纳编码器价格优势系列如下::

hog10dn1024i hog10 og9 og90 hog9 hog9g fog9 pog9 pog9g pog90 og6 og60 hog60 og8 hog8 og70
hog70 og71 hog71 hog75 hog75k ahe7系列 afe7系列 egz14 ag14 og9 og90 hog9 hog9g pog9 pog9g pog90 hog10
hog10g hog100 pog10 pog10g hog11 hog11g系列: pog11 pog11g hog11 hog131 hog16 hog161 hog163 hog165 hog22
hog220 hog28 hg6 hg16 hg18 hg22hg21 hg211 hmc16m heag158v mhgp400b5 mhge100b5 mhge200b5 mhge400b5
手机:18680347365 联系qq:2219699133 联系邮箱:2219699133@qq.com 联系人:瞿先生 hog10dn1024+fsl
hog10dn1024 hog10dn1024i hog10dn1024i hog10dn1024 pog10dn1024i pog10dn1024i pog10dn1024i
pog10dn1024 pog10dn1024 amg81 hmg161 mhap100b5 mhap200b5 hog22 hog220 hog28og70 hog70 og71 hog71
hog75 hog75k og6 og60 hog60 og8 hog8 amg11 hmg11 amg71 amg75 mhge800b5 ogs60 hogs60 ogs71 pog9,esl hg6
hg16 hg18 hg22 hg21 hg211 gt3 gt5 gt5l5 gt7系列 gtf7 gt9 gtb9 gtr9 apy50 apy100 fog9+gt7 pog9,esl tdp0.03 tdp0.09
hta9 hta10 hta11 hta16 tdp0.5 tdph10 tdph35 tdph50, apy50 apy100 fog9+gt7
本信息标题型号可能与本图片不一致, 敬请谅解! 更多型号, 不便列举, 欢迎来电咨询!

霍伯纳常用型号:优势产品:如下: pog9d1024 pog9d1024i pog9dn1024 pog9dn1024i pog10d1024 pog10d1024i
pog10dn1024 pog10dn1024i hog9d1024 hog9d1024i hog9dn1024 hog9dn1024i hog10d1024 hog10d1024i
hog10dn1024 hog10dn1024i hog165dn2048ttl og9d1024 og9d1024i og9dn1024 og9dn1024i og8d1024 og8d1024i
og8dn1024 og8dn1024i og8dn1024ci og71dn256ci hog16dn1024i hog220dn1024i hog71dn1024i hog71dn1024ttl
hog71dn1000ttl ag14dn2048ttl amg10s512r amg10e512r amg11p29z0 amg11p29t1024 amg11p29t2048
amg11p29h1024 amg11p29h2048 amg11s13z0 amg11s13t1024 amg11s13t2048 amg11s13h1024 amg11s13h2048
amg11s25z0 amg11s25t1024 amg11s25t2048 amg11s25h1024 amg11s25h2048 amg81p29z0 amg81p29t1024
amg81p29t2048 amg81p29h1024 amg81p29h2048 amg81s13z0 amg81s13t1024 amg81s13t2048 amg81s13h1024
amg81s13h2048 amg81s25z0 amg81s25t1024 amg81s25t2048 amg81s25h1024 amg81s25h2048 amg71s13s2048
amg71s25s2048 amg71s29s2048 amg75s22z0 amg75s22t1024 amg75s22t2048 hmg11p29z0 hmg11p29t1024
hmg11p29t2048 hmg11p29h1024 hmg11p29h2048 hmg11s13z0 hmg11s13t1024 hmg11s13t2048 hmg11s13h1024
hmg11s13h2048 hmg11s25z0 hmg11s25t1024 hmg11s25t2048 hmg11s25h1024 hmg11s25h2048 hmg161s13z0
hmg161s13t2048 hmg161s13h2048 hmg161p29z0 hmg161p29t2048 hmg161p29h2048 tdp0.2lt-4 tdp0.2lt-3

tdp0.09lt-3 gt7.16l/460 gt9.06/420k gtb9.06l/420 heag172st heag173st heag174st heag175st heag176st heag151 heag152
heag153 heag154 heag156 heag158 heag160

是属于德国霍伯纳品牌比较常用的编码器,德国霍伯纳hubner编码器

德国霍伯纳hubner品牌系列:德国霍伯纳增量型编码器.绝对式编码器/德国霍伯纳hubner光电编码器

德国霍伯纳hubner我公司主营:德国霍伯纳hubner编码器 德国霍伯纳hubner编码器 德国霍伯纳hubner

增量型编码器 德国霍伯纳hubner 绝对式编码器 德国霍伯纳hubner光电编码器 德国霍伯纳hubner

编码器代理商 德国霍伯纳hubner传感器 德国霍伯纳hubner编码器供应商

德国霍伯纳hubner编码器总代理德国霍伯纳hubner组合式编码器 德国霍伯纳hubner联轴器

德国霍伯纳hubner防爆编码器 德国霍伯纳hubner超速快关 德国霍伯纳hubner单圈编码器 德国霍伯纳hubne

r拉线编码器德国霍伯纳hubner作为工业编码器领域中真正的专家,在长达20年多的时间内一直致力于客户

项目的最优实现,德国霍伯纳hubner的编码器适用于几乎所有的工业领域:钢铁业,纺织业,包装机器,搬运

业,玻璃制造和机器人制造等。该编码器也适用于所有的苛刻工作环境:腐蚀的,易爆的以及电磁干扰环境

。德国霍伯纳hubner编码器,德国霍伯纳hubner编码器报价,德国霍伯纳hubner增量型编码器,德国霍伯纳hu

bner绝对式编码器,德国霍伯纳hubner单圈编码器,德国霍伯纳hubner多圈编码器,

德国霍伯纳hubner总线编码器。德国霍伯纳hubner的服务文化在于针对您的需求提供合适的解决方案:

根据所需性能和既定成本优化产品应用;产品应对恶劣严峻环境的突出性确保了安装的可靠;电路,机械和

通信接口个性化组合的多样性保证了编码器与使用环境的兼容。不管您的市场和选择的应用是什么,德国

霍伯纳hubner都可以提供适用产品:

公司拥有着一系列的标准产品和特殊型号产品;公司的商业和技术团队会共同投入到特殊产品的设计中。

德国霍伯纳hubner所有产品的共同点 高品质: iso 9001v2000 ohs 2002/95/ce atex认证;德国霍伯纳hub

ner编码器将位置,位移,速度或者是加速度转换成可被控制器或plc,读取的数码值。

不同安装设置的编码器类型齐全: 实心轴 空心轴(盲孔)

!

霍伯纳hubner增量编码器 详细说明:法兰和底脚安装结构,脉冲率可达到16348 技术参数:电气数据

电源电压:12 v to 30 v dc,纹波,最大10% 输出:差动线路输出,抵抗瞬时短路

脉冲高度:大约等于电源电压 频率范围:0到100khz(最大到150khz,请指定) 负载能力:每路输出50ma

电子温度范围:标准:0 °c到+70 °c 特别:-25 °c到+85 °c 它的特点包括:

- 重载制,通过冲击测试。 · 高机械性能,抗冲击和振动。 · 大型的,全密封式滚珠轴承。
- 精确的镍或玻璃脉冲盘,提供高度精密的盘面分割。 · 脉冲盘和扫描器是分离的。 · 高防护级别 ip 55或 ip 56。 · 可安装第二个延伸轴。 · 能提供与测速发电机和超速开关相组合系统。
- 抵抗瞬时短路。 · 不受极限制。 · 不受外部脉冲的影响,通过emi认证。 fgh4

详细说明:空心轴直径可达到25mm,脉冲率可达到16348 技术参数:电气数据 电源电压:12 v to 30 v dc,

纹波,最大10% 输出:差动线路输出,抵抗瞬时短路 脉冲高度:大约等于电源电压

频率范围:0到100khz(最大到150khz,请指定) 负载能力:每路输出50ma 电子温度范围:标准:0 °c到+70 °c 特别:-25 °c到+85 °c 它的特点包括:重载制,通过冲击测试。

- 高机械性能,抗冲击和振动。 · 大型的,全密封式滚珠轴承。
- 精确的镍或玻璃脉冲盘,提供高度精密的盘面分割。 · 脉冲盘和扫描器是分离的。 · 高防护级别 ip 55或 ip 56。 · 能提供与测速发电机和超速开关相组合系统。 · 抵抗瞬时短路 · 不受极限制。
- 不受外部脉冲的影响,通过emi认证。 fgh8 详细说明:空心轴直径可达到80mm,脉冲率可达到8192

技术参数:电气参数 供电电源12 v到30 v dc 波动:最大10% 空载电流大约 100 ma在 30 v供电时

输出：推挽线路输出，抵抗瞬时短路 脉冲高度：1) 大约等于供电电压 特殊输出：5v 到 rs422 频率范围：0到100 khz (150khz) 负载能力：每路输出50ma 内阻：每路输出50 脉冲占空比：1：1 ± 5%
回转率：50v/ μ s 温度范围：允许的环境温度取决于摩擦产生的热量，间接取决于速度和保护等级。
电子部分温度：-25 ° c到 + 85 ° c 它的特点包括：

- 重载制，通过冲击测试。
- 高机械性能，抗冲击和振动。
- 大型的，全密封式滚珠轴承。
- 精确的镍或玻璃脉冲盘，提供高度精密的盘面分割。
- 脉冲盘和扫描器是分离的。
- 能提供与测速发电机和超速开关相组合系统。
- 抵抗瞬时短路。
- 不受极限制。
- 不受外部脉冲的影响，通过emi认证。 fgh6 详细说明：空心轴直径可达到50mm，脉冲率可达到5000

技术参数：电气参数 供电电源12 v到30 v dc 波动：最大10% 空载电流大约 100 ma在 30 v供电时

输出：推挽线路输出，抵抗瞬时短路 脉冲高度：1) 大约等于供电电压 特殊输出：5v 到 rs422 频率范围：0到100 khz (150khz) 负载能力：每路输出50ma 内阻：每路输出50 脉冲占空比：1：1 ± 5%
回转率：50v/ μ s 温度范围：允许的环境温度取决于摩擦产生的热量，间接取决于速度和保护等级。
电子部分温度：-25 ° c到 + 85 ° c 它的特点包括：

- 重载制，通过冲击测试。
- 高机械性能，抗冲击和振动。
- 大型的，全密封式滚珠轴承。
- 精确的镍或玻璃脉冲盘，提供高度精密的盘面分割。
- 脉冲盘和扫描器是分离的。
- 能提供与测速发电机和超速开关相组合系统。
- 抵抗瞬时短路。
- 不受极限制。
- 不受外部脉冲的影响，通过emi认证。

现货特价供应德国hubner霍伯纳柏林编码器,重载型编码器,德国baumerhuebner编码器,堡盟霍普纳编码器 , hog10dn1024i,pog10dn1024i,现货供应。

pog10dn1024i,hog10d1024i,hog10dn1024,hog10dn1024i,pog9d1024,pog10dn1024,et.51.1004,k35,k60。 baumerhuebner编码器前身为德国huebnerberlin重载编码器，如果您需要调节、控制和监测旋转或直线运动过程，以确定电机和主轴的角度位置、旋转方向和转数，那么堡盟霍伯纳产品将是您的首选供应商之一。无论是微型旋转编码器、高分辨率编码器还是带重载外壳的编码器，无论是计数器还是主轴定位系统，堡盟霍普纳都能为您提供适合的产品。重载式设计，同时也融入了超高精度和高防护等级，尤其适合于恶劣及复杂工况环境，汽车装配，化工、石化，驱动技术，电子产品生产，食品、饮料、半奢侈品，印刷制图机械，搬运和机器人，注塑、压铸，提升施工，机床，医疗行业，制药、生物技术，塑料制品生产，半导体工业，纺织机械，交通运输，水、能源、采矿，仓储和物流，风力发电，木工机械，矿冶领域，风电领域，港口船舶应用。huebner的编码器可以测速，可以超速保护，可以定位传输。分别实现的类别为增量型编码器，超速开关式编码器，绝对值型编码器，不仅可以分别实现，更可以将3者功能实现组合用于同一工况，变频系统电机实现测速，保护和定位的需要。huebner编码器的轴采用最高科技也是最高端的陶瓷绝缘轴承，可以避免由于轴外部的过电流而对编码器甚至主电机造成冲击甚至击毁的现象。这就是重载型编码器最需要具备的特性。

增量编码器/双编码器用来监测设备结构和工程行业中的速度和位移，他们要求稳定的高电平，霍普纳重负荷增量编码器多年来已经在工业领域成为了标准，主要由于他们坚固性结构适应了很多应用：

高抗震和抗振的坚实铝制外壳 光学asic推挽式感应 emc符合ce认证

高压逻辑输出信号htl或+5v电平ttl符合rs-422接口标准 德国电子制造商协会(zvei)担保两年符合iso 9001 认证 ul认可(不针对易爆的环境) 特性：

特别坚固的带空心轴两末端轴承以及高防护等级的铝制外壳

对于在一些易爆环境中的作业，请看操作说明和详细资料 欧洲法兰b10,选择b3管脚

保护/耐热的海洋空调 坚固性精密增量金属盘 温度范围-30 到+100 ,可调到-50 带有功率(电子)晶体管的逻辑电平htl或电源电压为+5v/+9v到+26v(带有内部校准的r版本)的逻辑电平ttl(rs-422) 可选用不锈钢外壳 大接线盒(可选择连接器) 可选择后方套管 空心轴版本：hog 10

上海区域授权重点分销商，最低的价格、最快的交货、最优的服务，全面提供技术解决方案，全球的生产，hubner主要产品有hubner霍普纳pog9，hubner霍普纳pog10，hubner霍普纳pog100，hubner霍普纳hog9，hubner霍普纳hog10，hubner霍普纳hog16，hubner霍普纳hog161，hubner霍普纳hog163，hubner霍普纳hog165，hubner霍普纳tdp0.2，hubner霍普纳tdp0.09，hubner霍普纳hog8，hubner霍普纳gtr9.16，hubner霍普纳gt5.05，hubner霍普纳gt9.06，hubner霍普纳gtb9.06，hubner霍普纳tdpz0.2，hubner霍普纳hog10g，hubner霍普纳gtf，hubner霍普纳gtl，hubner霍普纳fsl，hubner霍普纳esl，hubner霍普纳og9，hubner霍普纳amg11，hubner霍普纳amg81，hubner霍普纳hmg11，hubner霍普纳k35，联轴器k35,k50,k60; hubner扭矩臂;

用于测量电机或滚筒卷轴的速度、加速度和位置等。hubner编码器有多种输出方式，模拟量输出，数字量输出，ssi数字输出，profibus-dp总线输出，canbus总线输出。