

青岛沃德路面修补料通车快色差小

产品名称	青岛沃德路面修补料通车快色差小
公司名称	青岛沃德祥瑞建筑材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区辛安街道办事处辛安社区1号内175户（注册地址）
联系电话	13325166721

产品详情

水泥路面修补料产品特性：1、粘接牢固修复后与路面高效粘接，形成一体，粘接强度可达2.8MP；2、超高强度1小时实验强度可达C30以上，28天实验强度最高可达C65；3、快速通车最快1-2小时通车无压痕，缓解交通压力；4、色差小新旧路面色差小，通车后基本无色差；5、施工便捷流动性好，无需收光。施工效率高，人工成本低；6、防水抗冻信合产品透水率极低，通过循环200次冻融实验；7、无害，无任何异味；8、耐腐蚀可抵抗融雪剂，盐蚀等酸碱腐蚀；

性能指标

1、混凝土首面薄层修复路面快速(净重:50kg/袋，保质期:6个月);

技术指标详见下表:

RD-10主要应用于:主要用于高低速公路、收费站、服务区、加油站、飞机场、等水泥混凝土路面的蜂窝、麻面、起砂、将待修渠混凝土碎屑及灰尘清除。起皮、露骨及微细裂纹的修补。修补厚度3mm，修补后2-3小时能实现快速通车。

2、搅拌机具(盘式砂浆搅拌机或电动搅拌器、搅拌桶);

3、运输机具(斗车、灰桶);

4、抹压工具(抹子、探子等、压纹器);

电气机具(小型路面铣刨机、便携式吹风机或高压水枪);

6、称量工具(台、磅秤):

7、其他工、器具(发电机、电源线、电锤、手套、安全帽)。三、水泥路面修补料施工工艺：1、基层处理2、冲刷湿润3、清理明水4、搅拌材料5、铺装摊平6、自然养护四、水泥路面修补料适用范围：

乡村道路，厂矿园区，高速收费站，停车场，驾校，加油站，学校，小区路面

1、混凝土道面施工过程中由于各种原因造成的表面微裂纹、起砂、起皮等。铣刨深度以3~5mm为宜，铣刨时可来回推动铣刨。

2、混凝土道面施工操作不当或除冰盐侵蚀造成的道面蜂窝、麻面等。机使铣刨深度均匀。当然，也可以采用其他适宜方

3、由于行车磨损造成混凝土道面的粗骨科裸露或冰灾，火灾造成混凝土道面的损坏。

4、由于各种原因造成的混凝土道面标高偏低需要补差时的薄层修复。

5、其他混凝土构件的上述类似病害。