

# L型金诺达螺旋铁氟龙电热管

产品名称	L型金诺达螺旋铁氟龙电热管
公司名称	深圳市金诺达铁氟龙电热科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市金诺达铁氟龙电热科技有限公司
联系电话	0755-84641697 13828854563

## 产品详情

是否提供加工定制：否	品牌：金诺达（jnd）	型号：hxl3217-r* _**
材质：美国杜邦原料铁氟龙	功率：500-9000（w）	工作电压：220/380（v）
管径：12.7（mm）	主要用途：强酸强碱性电镀药水加热,化学镀镍加热	产品认证：欧盟ce认证
使用寿命：4800（h）		

【铁氟龙电热管】金诺达（jnd）电热管/发热管-pfa/氟塑料电热管/发热管：

铁氟龙电热管/发热管均采用低表面功率设计1.5w/cm2，确保电热管/发热管使用寿命；

选用美国杜邦原料制作的pfa/氟塑料管,耐腐蚀性强,适用于高浓度酸碱性液体加热;

外部护套可以有效防止电热管被工件砸伤或人员操作时误伤氟塑料表面；

良好的稳定性和绝缘性能，杜绝电镀厂常遇的电热管/发热管漏电，短路现象；

所有金诺达电热管/发热管的电线均采用超过国标要求的电线,确保电热管/发热管长时间工作电线不发热,杜绝因电线负载引起火灾这一严重的安全问题;

金诺达（jnd）电热管/发热管产品出厂检测：功率测试，绝缘测试，寿命测试；金诺达（jnd）I型氟塑料电热管/发热管已经通过欧盟ce认证。

所有电热管/发热管均可选用过温保护开关来保护加热器和设备；

电压：单相110v,220v,380v

功率：0.5kw-120kw.

外形尺寸，安装方式，电压功率等均可按客户要求制作。