

# pvc防水卷材 临沂pvc防水卷材 XKFS

产品名称	pvc防水卷材 临沂pvc防水卷材 XKFS
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

## 产品详情

PVC防水卷材是一种防水效果十分好的防水材料，我们在选择防水材料的时候可以根据pvc防水卷材的6个特点来对应是否符合我们的施工条件。

- 1、PVC防水卷材拉伸强度高，临沂pvc防水卷材，伸长率好，热尺寸变化率小。
- 2、具有良好的可焊接性，接缝热风焊接后与母材成为一体。
- 3、具有良好的水汽扩散性，冷凝物易排释，留至基层的湿气、潮气易排出。
- 4、耐老化、耐紫外线照射、耐化学腐蚀、耐根系渗透。
- 4、低温下（ - 20 ）具有良好的柔韧性
- 5、使用寿命长（屋面25年、地下50年以上），且无环境污染。
- 6、颜色的表面反射紫外线照射，pvc防水卷材供应，PVC防水卷材表面吸收热量少，温度低。

### PVC防水卷材的使用特性

- 1、铺贴PVC防水卷材时，应注意施工环境温度，卷材使用温度-5 以上。采用满粘法施工时，pvc防水卷材价格，卷材使用温度只能在5 以上。
- 2、铺贴PVC防水卷材时，特殊部位应做附加层。

3、要注意施工保护，每日施工结束前应将卷材临时固定，以免被风吹起。

4、防水层的施工应在上道工序结束后进行，不得交叉施工。如需在铺设好防水卷材的屋面上安装设备，应在设备基础部位作附加层处理，如需在防水层上高型盖屋，需经对防水层验收合格后进行。

### PVC防水材料的验收

PVC防水材料的验收按照以下的方法进行验收，不能马虎。

PVC防水卷材的搭接处的距离应不小于120毫米，同时要保证PVC防水材料的接缝处紧密、牢固、稳定，不能出现虚贴、鼓贴的现象。

PVC防水才来料的焊接处要保证没有漏焊、假焊、烤焦热熔的现象。

焊缝重启检测的时间不能小于2MIN，压力应不小于0.15M帕。

pvc防水卷材报价-临沂pvc防水卷材-XKFS?(查看)由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，西卡防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。