

# 大同氯丁橡胶CR322

产品名称	大同氯丁橡胶CR322
公司名称	邢台市易有商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邢台市桥东区邢州南路古玩城临街门市14号
联系电话	86-03198206667 18631938585

## 产品详情

### 产品介绍

大同氯丁橡胶cr322系列产品 采用硫黄和调节剂丁混合调节剂,以石油磺酸钠为分散剂,经乳液聚合制得的低结晶速度、非污染型通用氯丁橡胶。

### 一、性能：

该产品工艺性能好，易塑炼、混炼和挤出成型，其制品表面光滑，外观质量好。具有良好的加工安全性、优良的物理机械性能和耐日光、臭氧老化、耐候性、耐化学试剂、耐油、不延燃，气密性、耐曲挠性、电绝缘性。

### 二、规格：

符合gb/t15257--2008标准

1 . 外观：米黄色片状或块状，以滑石粉为隔离剂，不含机械杂质

2 . 技术指标：

项目	指标								
门尼粘度 ml 1000 1+4	cr3221			cr3222			cr3223		
	25-40			41-60			61-80		
	优级品	一级品	合格品	优级品	一级品	合格品	优级品	一级品	合格品
扯断强度 mpa	25	22	20	25	22	20	25	22	20
扯断伸长 率%	900	850	800	900	850	800	900	850	800
500%定伸 应力mpa	1.0-5.0								
门尼焦烧 ms 120 1+5min	25	20	16	25	20	16	25	20	16
挥发分 %	1.2	1.5	1.5	1.2	1.5	1.5	1.2	1.5	1.5
灰分 %	1.2	1.3	1.5	1.2	1.3	1.5	1.2	1.3	1.5

### 三、用途：

本品广泛应用于制造各种电缆、氯丁橡胶海绵、普通和耐油胶管、胶板、导风筒、各种输送带、传动带、各种橡胶密封件、气垫、救生艇等。

氯丁橡胶 [www.euworld.cn](http://www.euworld.cn)