

# ZNXY2577双钳口接地电阻测试仪

产品名称	ZNXY2577双钳口接地电阻测试仪
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	最小分辨率:0.01 钳口尺寸: 52mm 存储容量:2000组数据
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

## 产品详情

产品简介：ZNXY2577双钳口接地电阻测试仪是一种手持式的接地测量仪。钳形接地电阻测试仪配备有测试所必需的附件。操作简单、直观，操作者只需要阅读说明书而不必参加专门的培训就能够操作。

优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精\*、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法，已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。钳形接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。

钳形接地电阻测试仪除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外，还具备了无辅助地极测量的独特功能，改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段：采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极，也无需将接地体与负载隔离，实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下，可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。

产别称：双钳形接地电阻测试仪、多功能双钳接地电阻测试仪、多功能接地电阻测试仪、双钳口接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、接地电阻、接地表、地阻仪、接地电阻仪、接地电阻测量仪、数字式接地电阻测试仪、数字接地电阻测试仪、双钳式接地电阻测试仪、钳式数字接地电阻测试仪、双钳数字接地电阻测试仪、钳式接地电阻测试仪

产品特点：

1、双钳法/地桩法双重测量方式：适合任意接地场所，多点或单点接地，都可正常测试

- 2、抗干扰能力强：自产生高频电流，从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流，即使在500kV变电站环境下，也能精\*测量
- 3、双钳多功能接地电阻测试仪测量范围广、分辨率高：量程从0.01 ~ 200 ，分辨率0.01 ，对0.7 以下接地电阻，也能准确测量
- 4、大钳口设计：钳口直径52mm(标准配置)，满足用扁铁/钢作接地引线的情况，特殊钳口尺寸可按客户要求定制
- 5、大容量数据存储：可储存2000组测量数据
- 6、操作简单，单人作业：全中文操作界面、体积小、重量轻，防爆便携箱，野外测量携带方便

技术参数：

量 程	二三四线法测量接地电阻(Re)、直流电阻 选择法测量接地电阻(Re) 双钳法测量接地电阻(Re) 土壤电阻率( )
*小分辨率	0.01
钳口尺寸	52mm
存储容量	2000组数据
工作温度	0 ~ +50
电源	DC 7.4V 1.8Ah可充锂电池
重量	主机：2.66kg(含电池)  总质量：7.87kg(含测试线、接地针、包装)
尺寸	仪表长宽高：约320mm × 275mm × 145mm  电流钳长宽高：约220mm × 100mm × 27mm

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服