

组合式大功率铁氟龙发热管

产品名称	组合式大功率铁氟龙发热管
公司名称	深圳市金诺达铁氟龙电热科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市金诺达铁氟龙电热科技有限公司
联系电话	0755-84641697 13828854563

产品详情

是否提供加工定制：是	品牌：金诺达 (jnd)	型号：jnd
材质：美国杜邦原料铁氟龙	功率：1000-9000 (w)	工作电压：220/380 (v)
管径：12.7 (mm)	主要用途：强酸强碱电镀药水加热,化学镀镍加热	产品认证：欧盟ce认证
使用寿命：5600 (h)		

铁氟龙 (ptfe) 加热器

功率	电压	发热长度	总长	型号	
watts	wolts (see pg 1)	hot zone in/(mm)	overall length in/(mm)	model number	ship
2000	120	9	17	6hx2117-1-**	
	240	(230)	(430)	6hx2217-**	
	480			6hx2417-**	
3000	120	15	23	6hx3223-**	
	240	(380)	(585)	6hx3423-**	
4000	240	21	29	6hx4229-**	
	480	(535)	(735)	6hx4429-**	
6000	240	28	35	6hx6235-**	
	480	(710)	(890)	6hx6435-**	
8000	240	38	47	6hx8247-1-**	
	480	(965)	(1195)	6hx8447-**	
10000	240	47	59	6hx10259-**	
	480	(1195)	(1500)	6hx10459-**	
12000	240	55	68	6hx12268-**	

480

(1400)

(1725)

6hx12468-**

三相电源为标准配置，如欲选用单相请在选用之过温保护器型号前加“-1”。

一、产品特点：

1. 选用优质的不锈钢（sus316或sus304）电热管内芯，外套铁氟龙管（ptfe）制做，耐腐蚀性强，适用于各类腐蚀性液体加热。

2. 低表面功率设计（1.5kw/cm²），确保产品的使用寿命。

3. 电加热器的安装位置需注意防止溶液中固体沉积于电加热器表面，或液体太浓稠、液面过低都会因表面散热不良而烧坏铁氟龙管（ptfe）

4. 电加热器的体积尺寸不可随便改小及改大表面积，否则会使电加热器的表面功率过大，影响电加热器的使用寿命。

5. 所有电加热器均可配过热保护器或pt100感温探头，确保产品使用寿命及设备安全。

1. 因铁氟龙（ptfe）管耐强腐蚀性，所以广泛用于氧化三酸抛光、化学镀金、化学镀银、化学镀镍及各种高要求化学药液的加热。

2. 可设计多种结构形式，如螺旋型、l型、u型、w型、蚊香型、组合型等。

3. 我公司铁氟龙加热器已通过欧盟市场强制性ce认证

注：所有的设备，包括加热器和控制元件，出货前都经过严格检查，由采购日起，提供制造技术与材质双方面一年的维修保证。

在正常、正确的使用下若有任何损坏，都提供免费维修的服务。但对客户的不当使用、误用、错误安装等所造成的损坏，则不在保证之内。如：

溶剂温度过高

出现污物时

溶剂过浓

溶剂扰流停止时

使用禁用药品

有充气作用发生时

因使用其它酸液导致第二次化学反应

溶剂中有氧气或氧化剂时

错接电路

发生腐蚀作用时

有溶接剂在液面飘浮

由于人为的刮伤铁氟龙表面，使电加热器不能正常工作

有不可溶解的气体出现时

在加热器正常工作时离开液体或者液面低于加热器发热段所造成的干烧

其它如移动设备、重新安装、未经认可的维修及偶发或必然的情形而发生损坏.....等等都不负责损失费用。

所有金诺达出厂的产品都附有产品说明。请参照附页正确选用电加热器或直接联系金诺达公司。如有任何不明事项或对产品有任何疑问，欢迎就近洽询。