

安科瑞 符合HJ212协议 环保数据采集传输装置 AF-HK100

产品名称	安科瑞 符合HJ212协议 环保数据采集传输装置 AF-HK100
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	5950.00/台
规格参数	品牌:安科瑞 加工定制:是 型号:AF-HK100
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69152639 13641974701

产品详情

污染源在线监测数据采集传输仪

污染源在线监测数据采集传输仪AF-HK100污染源在线自动监控（监测）环保数采仪是应环保领域各级国控、省控及市控污染源环境在线监控（监测）系统的需求而开发研制的产品，通过模拟通道、开关通道、数字通道（RS232/485/L oRa）与前端各类监测仪器/仪表实现无缝连接，进行本地数据采集、存储、处理与展示，并通过4G/有线等网络将数据远传至监控中心。

系统组成

监测中心：由服务器、公网专线（或移动专线）、污染源在线监控系统平台软件，大屏显示（需定制）；通信网络：GPRS/CDMA/3G/4G（默认配GPRS模块）/短消息、Internet公网/移动专线；采集终端：AF-HK100环保数采仪 测量仪表：CEMS/COD/氨氮/总磷/流量计/PH计等（根据现场的不同需求，选购不同的仪器）供电方式：市电

应用场景 数据采集传输仪接口丰富，接收现场环保、烟气传感器数据，通过4G/以太网等多种通信方式实现环保等水环境信息自动采集、预警、存储及远程发送到环保监控中心；工作人员可通过网络远程登陆数据采集终端进行各种操作，从而彻底实现系统的无人值守与实时监测的目的。适用于：污水在线监控、烟气在线监控、污水总量在线监控等实时监测场景使用。

安装注意事项现场安装的环境直接影响到数采仪的使用，可靠性，以及使用寿命。为保证数采仪正常可靠运行，安装环境应注意(1)应安装在室内，不要安装在走廊、屋檐下等地方；(2)远离灰尘、粉尘；(3)无腐蚀性气体；(4)安装点应稳定无振动；(5)远离热源；(6)电源接入线选择无干扰的电源系统；(7)避免太阳光直射；(8)不能在潮湿、霉菌滋生地安装；(9)接地良好，要求接地电阻小于4Ω；(10)注意防雷，如安装在雷电多发的地区，可以考虑在网线输入端外加以以太网防雷器。