

提供武汉聚苯板

产品名称	提供武汉聚苯板
公司名称	武汉欧文斯科宁科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区柏泉农场东湖六队（9）
联系电话	027-59889823

产品详情

武汉欧文斯科宁科技发展有限公司，提供武汉挤塑板，武汉聚苯板,武汉聚苯乙烯板，保温板。

挤塑聚苯乙烯保温板是以聚苯乙烯树脂为原料，经由特殊工艺连续挤出发泡成型的硬质板材，内部为独立的密闭式气泡结构，是一种具有高抗压、不吸水、防潮、不透气、轻质、耐腐蚀、使用寿命长、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。广泛应用于墙体、屋顶、地面保温及泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温，控制地面冻胀，是目前建筑业物美、价廉的隔热、防潮材料。。。

一：优异、持久的隔热保温性

xps挤塑板，导热系数为0.028w/mk,具有高热阻、低线性膨胀率的特性。其导热系数远远低于其它保温材料，如eps板、发泡聚氨酯、保温砂浆、水泥珍珠岩等。同时由于本材料具有稳定的化学结构和物理结构，确保本材料保温性能的持久和稳定，因此本材料为目前世界上最优秀的建筑绝热材料之一。

二：优越的抗水、防潮性

xps挤塑板具有紧密的闭孔结构。聚苯乙烯分子结构本身不吸水，板材的正反面又都没有缝隙，因此，吸水率极低，防潮和防渗透性能极佳。

三：高强度抗压性

xps挤塑板由于发泡结构紧密相连且壁间无缝隙，所以其抗压强度极高，即使长时间水泡仍维持不变。因此用作泊车平台、机场跑道、高速公路等领域能受到良好的抗冲击性。

四：防腐蚀、经久耐用性

一般的硬质发泡保温材料使用几年后易产生老化，随之导致吸水造成性能下降。而xps挤塑板因具有优异的防腐蚀、防老化性、保温性，在高水蒸汽压力下，仍能保持其优异性能。

五：轻质、高硬度

xps挤塑板完全的闭孔发泡结构形成轻质而均匀的蜂窝结构造成高硬度，但又不像聚氨酯发泡、酚醛发泡那样发脆，因此不易破损，不仅搬运、安装轻便，切割容易，用作屋顶保温时不会影响结构的承受能力。

六：高品质环保型

xps挤塑板不会发生分解和霉变，不会有有害物质挥发，化学性质稳定。同时在生产过程中，利用环保型原料，不产生有害气体，没有废水产生，所形成的固体下脚料，可回收处理再利用，是高品质环保型产品。

武汉办事处：

座机:027-59889823

规格可根据要求定做！

欢迎新老客户来电洽谈！

公司地址：武汉市东西湖走马岭工业园

网址：<http://www.owskn.cn/>