

LED节能灯老化线

产品名称	LED节能灯老化线
公司名称	深圳市广晟德科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永凤凰第一工业区凤业一路7栋
联系电话	86-051266569568 15850207552

产品详情

【深圳市广晟德科技发展有限公司】www.guangshengde.com专注光电行业十二年，常年供应:led节能灯老化线，led路灯老化线，led日光灯老化线,led射灯老化线，led显示屏老化线等等。本公司可根据客户需求量身订做不同的led老化线以及各类老化架设备等等。详细情况请与广晟德联系：0755-27315580、李小姐

led节能灯老化线配置

基本配置和构造：

1.机身、机架：机架采用50×40钢管焊接制作而成；机身上下护边采用130×23老化线专用铝合金型材，护板采用1.5mm的冷板折弯制作而成，支脚配镀锌可调脚杯。

2.

链板：采用2mm冷板弯轧成148×800×20mm，全线共140块，每块板上装11只五弹夹e27罗口灯座；1只e40罗口灯座，并配装品牌断路器；链板底部安装二路导电系统（铜质），每路安装两个导电块，每块板共装2个。

3.动力：电机采用台湾产1.5kw的电机，wps100型1：60的减速机，台湾进口爱德利2hp变频器，变频无级调速，线速度0—6m/min可调。

4.挡光护罩：在线体面上两侧各设7段挡光护罩，采用茶色有机玻璃板与铝合金组合而成。有效的衰减节能灯的光线，更好的保护眼睛。

5.日产量：本老化线一次可同时老化1680支led灯，老化时间约为1小时；每天按工作10小时计算，一天的产量为16800支led节能灯。

6.保护防摔网：在线底下设一道保护防摔网，以防止掉灯摔烂，采用优质不锈钢细孔网带制作。

7.检测老练漫游区：任设一区为漫游区，使电压随时间的变化而波动，180—220—250不间断变化，漫游区时间由plc微电脑控制。

8.保护防摔网：在线底下设一道保护防摔网，以防止掉灯摔烂，采用优质不锈钢细孔网带制作。