

JT30系列电动试压泵

产品名称	JT30系列电动试压泵
公司名称	四川杰特机器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国.四川省.成都市东部新区东西大道3号（属简州新城范围内）
联系电话	028-27722322 18080563951

产品详情

JT30 我公司新近自行研制生产的JT30系列电动试压泵，具有体积小、结构紧凑、运行平稳、安全可靠、流量大、效率高等特点，而且适用范围广、配套性强、操作简单。该机可采用电机或柴油机作为动力源，适合室内外或野外无电源的地方作业。本系列产品性能和质量参照JB/T9089-1999《试压泵》执行。

用途

本机可用于各类压力容器、锅炉、管道、阀门等一切需作压力爆破试验和强度试验的场所作爆破、试压用，也可用于油田井口注水用。试验压力均可由常压升至额定排出压力。本机的使用介质一般为常温清水，也可使用乳化液、防锈水及粘度与水相近的中性油品。

型 号

额定排

出压力

MPa

流 量

L/h

柱 塞

直 径

mm

型号

额定排

出压力

MPa

流量

L/h

柱塞

直径

mm

JT30-8000/12

12

8000

44

JT30-8000/8

8

8000

44

JT30-6300/15

15

6300

40

JT30-6300/11

11

6300

40

JT30-4800/20

20

4800

35

JT30-4800/15

15

4800

35

JT30-3500/25

25

3500

30

JT30-3500/1/8

18

3500

30

JT30-2400/40

40

2400

25

JT30-2400/30

30

2400

25

JT30-1900/50

50

1900

22

JT30-1900/35

35

1900

22

JT30-1500/60

60

1500

20

JT30-1500/45

45

1500

20

JT30-1250/75

75

1250

18

JT30-1250/55

55

1250

18

JT30-1000/100

100

1000

16

JT30-1000/70

70

1000

16

JT30-660/100

100

660

16

配套电机

Y200L-4 30KW

Y180L-4 22KW Y200L2-6

泵速 (min-1)

500

500 330

柱塞行程 (mm)

56

56

整机重量(Kg)

泵的外形尺寸 (长X宽X高)

1770X1290X880mm

注： JT30-660/100配套电机：Y200L2-6 22kW 泵速：330min-1