

## PBT漳州长春4815 代理商

产品名称	PBT漳州长春4815 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PBT漳州长春代理商 型号:4815 产地:漳州
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

规格

25KG/包

加工定制

是

有效成分含量

100%

牌号

4815 BK

加工级别

注塑级

类型

标准料

颜色

本色，黑色

品名

PBT

销售方式

品牌代理

特性

阻燃级，高流动性，耐磨，耐高温

中文名

聚对苯二甲酸丁酯

用途

汽车部件，电子电器应用，塑胶制品

材料形状

颗粒状

厂家产地

漳州

可售卖地

全国

包装

袋装

制造商

长春人造树脂厂股份有限公司

供应商

博琪塑胶

品牌

漳州长春

# LONGLITE PBT 4815

Polybutylene Terephthalate

CCP Group

15% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

PBT 4815 is a 15% glass fiber reinforced flame retardant injection molding grade.

物性信息：

基本物性	玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量	
特性	阻燃性	
加工方法	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.47
熔流率 (熔体流动速率) (250 ° C/2.16 kg)		20
收缩率		
垂直流动方向		1.1 到 1.3
流动方向		0.40 到 0.60
机械性能额定值单位制测试方法		6400
拉伸应力 (断裂, 23 ° C)		90.0

拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	2.4
弯曲模量 (23 ° C)	4800
弯曲应力 (23 ° C)	135
简支梁挠度定值单位制测试方法	5.5
热变形温度定值单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	215
1.8 MPa, 未退火	195
熔融温度	225
表面电阻率定值单位制测试方法	1.0E+13
体积电阻率	1.0E+15
介电强度 (2.00 mm)	25
可燃性等级定值单位制测试方法	V-0
注射成型	120 到 140

干燥时间	4.0
加工（熔体）温度	240 到 270
模具温度	60.0 到 100