LED路灯老化线|LED天花灯、筒灯老化线

产品名称	LED路灯老化线|LED天花灯、筒灯老化线
公司名称	深圳市广晟德科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安福永凤凰第一工业区凤业一路7栋
联系电话	86-051266569568 15850207552

产品详情

深圳市广晟德科技发展有限公司www.guangshengde.com常年供应:led节能灯老化线，led路灯老化线，led日光灯老化线,led射灯老化线，led显示屏老化线等等。本公司可根据客户需求量身订做不同的led老化线以及各类老化架设备等等。详细情况请与广晟德联系：0755-27315580、丁华林

led 天花灯、筒灯、路灯自动老化线设备配置

基本配置及构造：

1.机身、机架:机架采用50×40×1.5mm矩形钢管，机身头尾护板采用1.2mm冷钢板折弯制作而成，支脚配镀锌可调脚杯；机身2米一段。

2.载物小台车: 规格为：l550mm×w440mm×h420mm。每个台车上装有3个路灯用于老化电源接线座以及独立发至路灯夹具。同时装有8对四位音响夹，每个台车上可同时老化3个led路灯。16套led天花灯、筒灯。台车侧面装有2路导电系统，采用特制电铜刷导电，设有高分断小型断路器作保护电路。全线大约46个小台车。

3.动力:采用台湾永坤1.5kw三相电机，wpso/a60-100型1：100的减速机，中国知名品牌2hp变频器，变频调速，线速度0.6—6m/min可调。

4.日产量: 全线可同时老化大约138个led路灯，每1小时运行1周可老化出138个led路灯，日产量按10个小时计可达1380个/日。同时一次性可老化828只led筒灯以及天花灯。

5.导电槽:在台车侧面沿线体架每侧配装导电系统（采用优质不锈钢制作），双边沿线布置。

6.检测节拍电路:任设1区为节拍寿命老化控制区。采用数显式时间继电器控制，关断时间可调、电压高低变换输出。

7.触摸屏：全线采用中国品牌三菱摸屏控制，冲击区时间可任由客户自由调节。

l 交货期限：定货20个工作日交货,安装15个工作日调试5个工作日。

l 包装方式：采用保护膜_材料包装。

l 送货方式：免费送货至贵公司的（深圳工厂）。

l 付款方式：合同签定首付合同总额_50_%作为订金，货到贵司再付合同总额_40%，余款合同总额_10%在安装调试完毕后_30天内付清。

l 提供票据：可提供17%增值税发票，但需另加10%税费（收到全额货款后，一周内提供税票）。

售后服务：整机一年内免费保修，零配件免费更换，三年内免收人工费、四年内每年为您做一次免费大保养，终身维护，免费为贵司安装、调试、试产、培训生产操作人员等服务，（设有24小时专线服务电话：0755-27321971）。

l 备注事宜：本报价不含机体之外的电源（电线）、气源（气管）、排风管道等附属设施。

l 有效期：报价有效期为30个工作日。