

郴州操场悬浮地板,热塑型合成新品,抗晒防潮

产品名称	郴州操场悬浮地板,热塑型合成新品,抗晒防潮
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	厚度:1.2厘米 尺寸:25*25厘米 质保:5年
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

- 1、地基要求：**悬浮地板对地基要求不高，只需平整的水泥或沥青地面即可铺设。塑格地板对地基要求高，要求场地地基为二级公路的路基，有隔水层，否则易起泡、易脱落，地基成本昂贵。
- 2、铺装要求：**悬浮地板安装采用销孔式连接，无需使用粘合剂，简易安装，随意拆卸，可多次拆卸拼装使用，多种场地间转换。塑胶地板采用面层喷涂或胶粒铺撒的方法进行铺设，铺设竣工后需保养7—10天后才能使用，安装好后不能进行移动。
- 3、实用性能：**悬浮拼装地板采用的疏水底槽的设计，快速排水，雨后可立即使用，没有积水的烦恼，保持地面干爽、清洁。塑胶地板需具备适当的排水系统，排水系统做的不好，就会使场地被水淹，导致颗粒脱落加速。
- 4、耐磨性能：**悬浮地板采用耐磨层设计，令鞋底时刻紧挨着地面，优*的防滑表面，提供稳定摩擦，能使运动员在运动中自如跳跃和转向。塑胶跑道铺面的耐磨性能保证其结构长期稳定不变。但塑胶跑道表面胶粒易脱落，很快成为平板，使跑道没有摩擦力。
- 5、环性能：**悬浮地板采用环材料聚丙烯(PP)，、不寄生、绿色，PP材料属食品级材料，卫生。塑胶地板采用聚氨酯(PU)塑胶搅拌铺设在基础上的弹性体，气味小无污染。