

镇流器老化线，LED驱动器老化线，LED老化线

产品名称	镇流器老化线，LED驱动器老化线，LED老化线
公司名称	深圳市广晟德科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永凤凰第一工业区凤业一路7栋
联系电话	86-051266569568 15850207552

产品详情

&深圳市广晟德科技发展有限公司www.guangshengde.com专注光电行业十二年，常年供应:led节能灯老化线，led路灯老化线，led日光灯老化线,led射灯老化线，led显示屏老化线等等。本公司可根据客户需求量身订做不同的led老化线以及各类老化架设备等等。详细情况请与广晟德联系：0755-27315580、李小姐

led镇流器老化线隧道式

镇流器老化线配置

功能特点：本设备专用于电子镇流器成品的检测老练，通过对电子镇流器的高压（高温）、常压低压、冲击、漫游电压区等电压区的老练。电压调节范围宽，可老化一拖二、一拖三电子镇流器，特殊情况下可老化110v的电子镇流器。电子镇流器负载采用日光灯作负载；老化36w或18w镇流器时通过2挡转换开关转换；其特点直观、操作方便，适合不同功率的电子镇流器。

选材及制作：

1.机身、机架：机架采用50×40矩形钢管焊接制作；机身采用130×23老化线专用铝合金型材；机头机尾封板用1.2mm冷板弯轧成型，支脚配镀锌可调脚杯，机身2米一段。

2.老化小台车：采用1.0mm冷板弯扎成型，面板采用4mm环氧板；每块板上装有6套电子镇流器老化用音箱式接线夹（接线夹通用36w、18w）；各6套t8电子镇流器快速灯箱线插头及灯管座，每块板上可同时老化6套电子镇流器。每套小台车可各装6支36w、18w灯管作负载，方便直观观察电子镇流器的老化变化情况。每套小台车安装零、火、火线导电铜刷共三路，双极断路器及转换开关各一套（小台车内置6套

转换中间继电器)；全线共约62套老化小台车。(小台车装载数量以实际安装台数为准、灯管需方自备)

3.老化规则：全线共配2种规格不同功率负载，及t8灯管36w/18w，使用时根据不同功率转换开关通过转换继电器转换不同功率灯管使用。每套小台车只能同时老化一种功率产品，不能同时使用其它功率。4.高温区：在线体一侧设6米高温老化区，隧道炉供热每2米一组采用3条不锈钢带翅片发热管，按炉体3组控制系统，每组温度自动恒温80℃，rkc数字温控显示，继电器自动控制，分3段自动控制，每段温区的温度可任意设定，常温—80℃。每2米/组上设1台立式0.37kw风机，配3套离心式风叶，有效使炉体内热风循环。5.检测老练漫游区：设其中一区为漫游区，使电压随时间的变化而波动，180—220—250不断变化，时间采用plc控制，时间可调。

6.导电系统：在老化小车下沿线体架每侧配装有三路(零、火、火线)导电槽，双边沿线布置。

l 交货期限：定货20个工作日交货,安装15个工作日调试5个工作日。

l 包装方式：采用保护膜_材料包装。

l 送货方式：免费送货至贵公司的(深圳工厂)。

l 付款方式：合同签订首付合同总额_50_%作为订金，货到贵司再付合同总额_40%，余款合同总额_10%在安装调试完毕后_30天内付清。

l 提供票据：可提供17%增值税发票，但需另加10%税费(收到全额货款后，一周内提供税票)。

售后服务：

整机一年内免费保修，零配件免费更换，三年内免收人工费、四年内每年为您做一次免费大保养，终身维护，免费为贵司安装、调试、试产、培训生产操作人员等服务，(设有24小时专线服务电话：0755-27321971)。

l 备注事宜：本报价不含机体之外的电源(电线)、气源(气管)、排风管道等附属设施。

l 有效期：报价有效期为30个工作日。

