

肖氏硬度检测机构

产品名称	肖氏硬度检测机构
公司名称	上海复达检测技术集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区国权路525号复华科技楼
联系电话	19826412072 19826412072

产品详情

肖氏硬度是指材料硬度的一种测试和表示方法。测试原理是将规定的金刚石冲头从固定的高度落在试样的表面上，冲头弹起一定高度，将弹起高度与下落高度之比用以计算肖氏硬度。

肖氏硬度检测周期：7-10个工作日(参考周期、可加急)

肖氏硬度检测范围

标准肖氏硬度块、金属材料等。

肖氏硬度检测项目

布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度和显微硬度、肖氏硬度、常规检测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

肖氏硬度检测标准（部分）

1、 JB/T 8285-1999 标准肖氏硬度块

2、 KS B 5527-1995 肖氏硬度试验机

- 3、 JIS B 7731:1993 肖氏硬度标准块
- 4、 JJG 346-1991 肖氏硬度计检定规程
- 5、 KS B 0807-2009 肖氏硬度测试方法
- 6、 KS B 5531-2005(2020 STANDARD化的肖氏硬度块
- 7、 GB/T 4341-2001 金属肖氏硬度试验方法
- 8、 GB/T 13313-1991 轧辊肖氏硬度试验方法

肖氏硬度检测流程

- 1、 联系客服、沟通检测需求；
- 2、 根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品；
- 3、 对样品进行初步、获取样品的特性以及相关指标；
- 4、 根据客户的需求、根据检测经验及标准方法、定制试验方案；
- 5、 进行试验、得到试验数据、出具测试报告；
- 6、 完善的售后服务、可随时咨询；

上海复达检测是法定第三方检测机构、具有CMA、CNAS等资质，肖氏硬度检测服务面向全国、包含上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区。