

黑色20kv绝缘地胶垫 阻燃绝缘胶皮 加厚款橡胶板

产品名称	黑色20kv绝缘地胶垫 阻燃绝缘胶皮 加厚款橡胶板
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	5.10/千克
规格参数	品牌:鑫悦明 材质:橡胶材质 产地:河北石家庄
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

黑色20kv绝缘地胶垫 阻燃绝缘胶皮 加厚款橡胶板选型配置表：

不同电压等级的使用环境应选用不同厚度的绝缘胶垫。电绝缘性能试验胶垫厚度工频耐压实验要求时间
工频耐压实验标准值工频耐压实验实测时间工频耐压实验实测值10KV5mm1分钟10KV2分钟 15KV15KV
6mm1分钟10KV2分钟 15KV25KV8mm1分钟25KV2分钟 30KV35KV10mm1分钟35KV2分钟 35KV35KV1
2mm1分钟35KV2分钟 35KV

绝缘橡胶板检验标准：

(以8mm绝缘橡胶板为例)

1.外观：1) 斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差2) 气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm。3) 杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6
4) 边沿不齐或海面状宽度不超过10mm，长度不超过胶板总长的1/10 5) 没有裂纹

2.硬度(邵尔A)：55-70

3.拉伸强度及扯断伸长率：1) 拉伸强度(Mpa) 5.0 2) 扯断伸长率 250%

4.定伸(150%)变形 25%

5.热空气老化(70 *72h)：拉伸强度降低率 30%

6.吸水性 1.5%

7.电绝缘性能试验：1)耐电压试验：25KV（有效值），保持1min，应无击穿现象2)击穿电压试验 35KV（有效值）