

EPS应急电源DW-S-30KW消防系统及安全防护系统30KW

产品名称	EPS应急电源DW-S-30KW消防系统及安全防护系统30KW
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克威尔 型号:DW-S-30KW 产地:河北
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

EPS应急电源30KW是采用CPU操控、数字化电路、高集成度电子元件应用逆变技术所生产的高科技产品。1、自动切换，可节能，电网供电与EPS电源供电互相进行切换时长都是0.1~0.25S。2、对于消防水泵、风机，EPS能够直接与电机相接变频启动以后，再进入正常运作，能够不再设置电机的软启动与操控箱等操作。3、能够置于地下室或配电室，在建筑竖井里也能紧靠应急负荷就地进行设置，还能减少供电的线路。4、EPS电源机房监控系统是一款高可靠性、高稳定性的模块化的智能动力系统，可在手机端大屏端直观看护系统的运行状态和相关数据，出现异常时双方同步接收告警信息，极速响应排除故障。5、在电网有电时，处在静态，无噪音。当有市电时，将会小于55db。无需排烟、防震。还是无公害、无火灾危险的。6、带载能力较强，EPS适用在电感性、电容性以及综合性负载的设备中，可用在电梯、水泵、风机、办公自动化设备以及应急照明等等。当市电电压超过正常值的25%时，就能由EPS消防应急电源为各个用电负载进行电源供应。消防应急电源能为负载供应临时的应急电源。

型号：EPS-30KW三相

类型：照明/动力混合型

驱动方式：稳压式

输入路数：双路进电

适用范围：消防应急照明电源、电梯、喷淋泵、卷帘门、水泵、风机、监控装置。

加工定制：加工定制

频率：50±5%HZ

输入电压：380/220V

输出电压：380/220V

输出电流：45.4A

输出功率：30KW

频率范围：50Hz ± 5%

过载能力：120%

效率：98%

工作温度范围：-15~+40

产品认证：ccc

外形尺寸：2200*800*600*2mm

重量：110kg

保护：过压保护、欠压保护、输出过载保护、短路保护、过流保护、蓄电池过充保护、过放电保护、过热保护。

波形：正弦波

相对湿度：0-90%，不结露

海拔高度：2000米以下

产品优点：性能稳定工作可靠、维护方便