铠装RS485通信电缆ASTP-120欧姆

产品名称	铠装RS485通信电缆ASTP-120欧姆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:RS485 规格:2*2.5
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

铠装RS485通信电缆ASTP-120欧姆,

自承式非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路,也适用于接入公用网的***网线路。吊线和电缆用同一外护层,经济实用,安装敷设方便。在一30~C一60~C的环境条件下,电缆的机械和电气性能保持不变。

结构:

导线:退火裸铜线,铜线直径为0.32,0.4,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90mm。

绝缘材料:高密度聚乙烯或乙/丙共聚物,绝缘线的颜色符合全色谱标准。

绝缘线对:二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对,采用规定的色谱组合以便识别。

缆芯结构:以25对为基本单位,超过25对的电缆按单位组合,每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎,以 便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。缆芯包带:用聚脂薄膜带绕包。 屏蔽:用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外,两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接

护套:黑色低密度聚乙烯。

吊綫:吊线为7股镀锌钢绞线,标称外径为6.3mm和

4.75mm两种,其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg,吊线用热塑性涂料涂敷,以防钢丝锈蚀。

识别和长度标记:电缆外表面有性识别标记,标记间隔不大于1m,标记内容有:导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份,长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。