

5G微基站导轨安装欠压保护装置 安科瑞ASJ10-GQ-3P-25 三相自恢复式过欠压保护器 适配住宅分户箱

产品名称	5G微基站导轨安装欠压保护装置 安科瑞ASJ10-GQ-3P-25 三相自恢复式过欠压保护器 适配住宅分户箱
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	336.00/台
规格参数	品牌:安科瑞 加工定制:是 尺寸:导轨安装
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69152639 13641974701

产品详情

1 概述

ASJ10-GQ系列自复式过欠压保护器(以下简称ASJ),适用于单相交流电压230V或三相电压400V,频率50Hz,额定工作电流至63A及以下的用户或负载。由中性线故障引起的单相或三相线路过、欠电压时,保护器对用电设备进行保护。

ASJ系列产品集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能。产品主要应用于住宅分户箱进线或单相或三相用电设备配电线路的保护,产品体积小、精度高、结构紧凑、安装方便,是民用建筑领域中的安全保护装置。

2 产品特点

辅助电源AC230V(相电压)。

线路发生过电压、欠电压时切断线路,线路电压恢复正常经延时后自动复位接通线路,无需人工操作。

电压测量范围:AC50V-290V,频率50Hz \pm 5Hz,产品功耗不大于3W。

冲击耐受电压:4kV。

工作状态通过保护器双色二极管指示,绿灯常亮-电压正常;红灯快闪-过压;红灯慢闪-欠压;红灯常亮-断相/故障。

继电器输出容量：能承受120%壳架电流等级电流的过电流。

接线方式：上进下出方式。

电气寿命：10000次。

产品安装在户箱主开关出线侧。

3 型号及含义

ASJ 型号说明如图 1 所示。

4 主要参数

5 外形结构

单相自复式过欠压保护器产品外形结构及尺寸如图 2 所示。

三相自复式过欠压保护器产品外形结构及尺寸如图 3 所示。

6 安装接线

安装说明：

ASJ 采用导轨安装，直接安装在 35mmDIN 导轨上，单相自复式过欠压保护器产品安装接线示意图如图 4 所示。

三相自复式过欠压保护器安装接线示意图如图 5 所示。

接线说明：

螺丝尺寸：M6;额定扭矩：3.5Nm;极限扭矩：5.6Nm;铜线：1~30mm²的硬线/1~25mm²的软线(或箍线端子)。