

PA12 德国赢创德固赛 T3000

产品名称	PA12 德国赢创德固赛 T3000
公司名称	上海京隆塑胶有限公司
价格	125.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莘朱路968号第1幢第1层1043室
联系电话	86-02151688189 18018667016

产品详情

性能项目		测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能	拉伸强度(引张强度)		astm d412/iso 527		kg/cm ² (mpa)[lb/in ²]
	断裂伸长率		astm d412/iso 527		%
	拉伸模量		astm d412/iso 527	2800	kg/cm ² (mpa)[lb/in ²]
	拉伸屈服伸长率(延伸率)		astm d412/iso 527		%
	拉伸断裂伸长率(延伸率)		astm d412/iso 527		%
	弯曲模量(弯曲弹性率)		astm d412/iso 527		kg/cm ² (mpa)[lb/in ²]
	弯曲强度		astm d790/iso 178		kg/cm ² (mpa)[lb/in ²]
	洛氏硬度		astm d785		
	izod 缺口冲击强度	1/4" 23	astm d256/iso 179		kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in
		1/4" -30	astm d256/iso 179		kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in
		1/8" 23	astm d256/iso 179		kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in
		1/8" -30	astm d256/iso 179		kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in
	charpy冲击强度	23 (缺口)	astm d256/iso 179		kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in
		-30 (缺口)	astm d256/iso 179		kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in

		23 (无缺口)	astm d256/iso 179		kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in	
		-30 (无缺口)	astm d256/iso 179		kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in	
物性性能	比重 (密度)		astm d792/iso 1183	1.12	kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in	
	成型收缩率		astm d955		%	
	熔融指数 (流动系数)	200 /5kg	astm d1238/iso 1133			g/10min
		220 /10kg	astm d1238/iso 1133			g/10min
	吸水率 23 /24h		astm d570/iso 62			%
热性能	热变形温度	退火	astm d648/iso 75		()	
		未退火	astm d648/iso 75		()	
	维卡软化点		astm d1525/iso r306		()	
	熔点		-		()	
	燃烧性 (率)		ul94			
	线性膨胀系数		astm d696/iso 11359			mm/mm.
电气性能	介电常数	100hz	astm d150/iec 60250			
		1mhz	astm d150/iec 60250			
	介电损耗	100hz	astm d150/iec 60250			
		1mhz	astm d150/iec 60250			
	体积电阻率		astm d257/iec 60093		.cm	
	表面电阻率		astm d257/iec 60093			
	耐电弧性		astm d495/iec 60112			
加工条件	干燥条件					
	加工温度	射嘴				
		料筒前段				
		料筒中段				
		料筒后段				
	熔体温度					
	模具温度					
	压力	注塑压力				mpa
		保压压力				mpa
背压					mpa	

	螺杆转速				rpm
其他	备注				
	颜色	清晰 透明			
	特性	低翘曲性 良好的流动性 非晶性 收缩性能			
	用途				