包头钢格板--包头镀锌钢格栅板厂欢迎您

产品名称	包头钢格板--包头镀锌钢格栅板厂欢迎您
公司名称	包头市东河区双钰丝网制品有限公司
价格	150.00/平米
规格参数	
公司地址	内蒙古 包头市东河区豪德广场东北区10栋23号
联系电话	0472--7159404 15848216168

产品详情

包头双钰钢格板通常又被称为"钢格栅板"、"格栅板"、"栅格板",它采用扁钢和横杆按照一定的间距和进行交叉排列，并且焊接成中间带有网格的一种钢铁制品，扁钢多采用材质q235的冷拉扁钢，可以应要求选材，多为q235a/b和不锈钢304两种。横杆一般采用经过扭绞的方钢（低碳麻花钢）。钢格板完全按中国gb 700-88钢材标准,钢格板yb/t4001-1998标准生产,产品符合美国ansi/naamm(mbg531-88)、

目前国内的钢格板的加工方式主要有: 全自动电焊机压焊和手工焊接,我厂生厂的钢格板全部采用电脑控制电焊机自动焊接而成,机械手自动将横杆横放在均匀排列的扁钢上,通过强大的电焊功率和液压力将横杆压焊入扁钢内,从而可以得到焊点坚固,稳定性和强度极高的高品质钢格栅产品手工焊接就是先将扁钢上冲孔,然后将横杆放入孔中点焊,横杆与扁钢会存在空隙,但是能每个接触点都进行焊接，达到扁钢和麻花钢的等同溶化连接，因此焊接会更牢固,强度会有所提升，但外观不如压焊的美观！
对于钢格板的生产制造工艺： 我们所讲的压焊钢格板就是把负荷扁钢和横杆按一定间距经炜排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品 由于钢格板采用牢固的网格压焊技术,使的其具有较高承载能力,并且便于吊装等特点；本产品具有强度高，轻结构的特点：外形美观，经久耐用：产品表面经热浸锌表面处理使其具有相当好的防腐能力，表面光泽美观；通风、采光、散热、防爆、防滑性能好；防积污物。 在钢格栅板的负载扁钢的端头，应使用与负载扁钢同规格的扁钢进行包边。在特别使用的场合，可使用型钢或直接用挡边板包边，但包边板的截面积不得小于负载扁钢的截面积。包边采用焊高不小于负载扁钢厚度的单面贴角焊，焊缝长度不得小于负载扁钢厚度的5倍。在包边板不承受荷载的情况下，允许间隔4-5根负载扁钢焊接一处，但间距不得大于185mm。在包边板承受荷载的情况下，不允许间隔焊接，而且必须全部满焊。 我厂生产的楼梯踏步板的端边板必须单面满焊，与负载扁钢同向的包边板，必须与每一根横杆焊接。钢格板中的切口、开孔等于或大于180mm的，应作包边处理。楼梯踏步板如有前沿包边护板，必须贯穿整个踏步。 钢格栅板的负载扁钢,可采用平面扁钢、 i型扁钢或纵剪带钢。 也以带有齿型，以增加产品的防滑力，齿型尺寸在每100 mm内不能少于5齿。 广泛应用于石油化工、电厂、水厂、污水处理厂、市政工程、环卫工程等领域的平台、走道、栈桥、沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏网使用。