

电液动犁式卸料器 电液动犁式卸料器

产品名称	电液动犁式卸料器 电液动犁式卸料器
公司名称	济宁千秋电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501号房
联系电话	0537-2378908 15318186702

产品详情

电液动犁式卸料器

电液动犁式卸料器，犁式卸料器，犁煤器，电液动可变槽角犁式卸料器 dytn型单双侧电液动犁式卸料器适用于带宽500-1600皮带输送机的均匀卸料。1600卸料器是我公司特殊设计的产品填补了国内空白。电液动犁式卸料器以电液动推杆为动力源，带动框架前进，完成犁头下落，并支承平托辊，犁刀下缘与胶带贴合，完成卸料。完华后，框架后退，犁头上抬，变形托辊恢复槽形，胶带则恢复槽形，物料平稳通过。结构特点 1.犁头可为单犁头或双犁头。前犁刀为铬镍不锈钢银制，后犁刀为高分子聚乙烯板制造，前后犁刀可以更换，这种结构既能卸料干净且保护胶带。 2.犁头锁紧装置已作重大改进。锁紧可靠，工作时犁头不会抬起或抖动，并可调节犁头高低，以最佳位置贴近胶带，无漏料现象。 3.驱动装置采用电液推杆。实理机电一体化，循环油路为全密封结构，能适应恶劣环境下工作，根据用户需要可提供手电两面三刀用电液推杆或机械自锁式电液推杆。 4.采用变形托辊组与电液推杆工作机械同步，推杆一个工作循环，变形托辊组完成从槽形到平形再到槽形的自动变换。

5.电机防护等级根据环境来决定，易燃易爆工况采用ip54电机。选型需知

- 1.用户在订货时，必须注明皮带宽度，输送机槽角及卸料形式。有特殊需求需要加注明。
- 2.在正常情况下，不配缓冲锁气漏斗和电器控制部分，如需要，在订货时注册。
- 3.犁式卸料器有 型和 型两种结构，订货时应予说明。

联系方式：手机：15318186702

电话：0537-2378908

联系人：赵燕

qq：2687481600

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱 : jndlsb00@163.com