

# 单向平板夯TTP-50内燃平板夯

产品名称	单向平板夯TTP-50内燃平板夯
公司名称	济宁泰坦工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区金宇路47号
联系电话	0537-2389805 18660471098

## 产品详情

双向平板夯，内燃平板夯，内燃振动平板夯，冲击夯，汽油冲击夯，火力夯，单向冲击夯，双向冲击夯，振动平板夯，振动冲击夯，电动冲击夯，重型冲击夯，大型冲击夯，汽油冲击夯厂家

单向平板夯ttp-50/ttp-60/ttp-70/ttp-80/ttp-90/ttp-100

平板夯分为内燃式平板夯和电动式振动平板夯。

振动平板夯主要适用于夯实颗粒之间的粘结力及摩擦力较小的材料，如河砂、碎石及沥青等。

内燃式平板夯由内燃机（汽油机和柴油机）提供动力，通过自动离合器由皮带传至起震体，通过发动机的高速旋转产生强大的冲击力从而实现了对地基的夯实作业。

内燃式平板夯工作原理：

内燃式发动机通过离合器、皮带轮，带动偏心器产生振动，底板和偏心器固定在一起，可以通过转动偏心块来改变振动的方向。通过这种途径可以实现向前振动、原地振动至后退振动之间无极调节。

应用范围：

适用于对路、混凝土周边、行人道、排水沟、煤气管道、污水处理等设施的回填土压实及沙土、砾石、沥青表面的压实工作。

技术参数：

型号	ttp50	ttp60	ttp70	ttp80	ttp90	ttp100
----	-------	-------	-------	-------	-------	--------

发动机	风冷、四冲程、单杠					
发动机类型	国产汽油机	本田gx160	本田gx160	本田gx160	本田gx160	本田gx160
功率(hp)	2.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
工作重量 (kg)	54	62	75	80	90	93
激振频率 (Hz)	98	93	100	90	92	117
激振力 (kn)	8.2	10.5	13.5	13.0	15	19.8
夯实深度 (cm)	20	20	30	30	30	30
行进速度 (cm/s)	23	34	31	22	23	18
工作效率 (m <sup>2</sup> /h)	243	423	462	331	405	277
底板尺寸 (cm)	44 30	50 35	51 42	52 42	53 50	61 44
工作尺寸 (cm)	90 30 88	108 35 85	110 42 85	110 42 85	110 50 85	110 44 85

销售经理：王淼 155-8975-7658 座机：0537-2399-668 qq：20200-93708

有任何疑问，请电话咨询噢。

济宁泰坦工矿设备公司生产经销以下路面机械：座驾式压路机、手扶单钢轮压路机、手扶双钢轮压路机、抹光机、冲击夯、平板夯、单向平板夯、双向平板夯、切缝机、框架式整平机、工程照明车、路面切割机、路面吹风机、汽油振棒机等多种路面工程机械。