

# GPPS 宁波台化 GP535N(白底) 耐高温 高流动 塑胶原料

产品名称	GPPS 宁波台化 GP535N(白底) 耐高温 高流动 塑胶原料
公司名称	东莞市百亿塑胶原料有限公司
价格	9.90/吨
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号6栋201房（注册地址）
联系电话	13711888658 13711888658

## 产品详情

品牌

宁波台化

牌号

GP535N(白底)

厂商

宁波台化

产地

宁波台化

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级

厂家(产地)

宁波台化

特性级别

标准级

用途级别

冰箱抽屉透明容器料

规格级别

注塑级

规格

注塑级

可售卖地

全国

类型

标准料

产品信息

产品名称：GPPS

产品学名：聚苯乙烯(透苯)

产品产地：台湾台化

产品型号：GPS-535N(白底)

加工级别：注塑级

产品特性：食品容器、文具、玩具、衣架 麸 CD盒 音? 小 y品容器

产品用途 白色、一般射出成形

GPPS为而有光泽的、透明的颗粒。质轻、价廉、吸水性低、着色性好、尺寸稳定性、电性能好、制品透明、加工容易。GPPS可溶于芳香烃、氯代烃、脂肪族酮和酯但在中只能溶胀。可耐某些矿物油、有机酸、碱、盐、低级醇及其水溶液的作用。吸水率低，在潮湿环境中仍能保持其力学性能和尺寸稳定性。电性能优异，体积电阻和表面电阻都很高，且不受温度、湿度变化的影响，也不受电晕放电的影响。耐辐射性能也很好。GPPS主要缺点是质脆易裂、冲击强度低，耐热性较差，不能耐沸水，只能在较低温度和较低负荷下使用。耐日光性差，易燃。燃烧时发黑，且有特殊臭味。

注塑	数值	单位
建议干燥	是	-
干燥温度	80	°C
干燥时间, 除湿干燥机	2-3	h
加工前水分含量	0.2	
树脂温度	160-220	°C
模具温度	40-70	°C
收缩率		0.4-0.6

温馨提示:因塑胶行情每天都会有波动,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异。敬请谅解!