

BLUE-GARD 3700 型 GARLOCK 无石棉密封垫片

产品名称	BLUE-GARD 3700 型 GARLOCK 无石棉密封垫片
公司名称	南京瑞平德机电设备有限公司
价格	1.00/张
规格参数	品牌:GARLOCK 型号:BLUE-GARD 材质:非石棉
公司地址	南京市浦口区沿江工业区浦洲路35号
联系电话	86-02558731856 13376081951

产品详情

BLUE-GARD 3700型

芳纶纤维和EPDM 粘合剂

BLUE-GARD 3700 型是一种非石棉型压制垫片，由芳纶纤维和 EPDM 粘合剂混合压制而成。此垫片显著降低了泄漏水平、流体损失和能源消耗。

特色/优点

极高密封性

提升了扭矩保持性

显著降低了泄漏水平

通过减少材料浪费、维护费用、库存货物、流体损失和能源消耗来降低运营成本

外型为板材或切割垫片

芳纶纤维、填料和EPDM 橡胶粘结剂

浅灰色

最低温度： -100 ° F -73 ° C

最高温度： 700 ° F 371 ° C

连续最高温度： 400 ° F 205 ° C

最大压力： 1200 PSI 83 bar

最大PxT 1/16： 350,000 (° F x PSIG) 12,000 bar x ° C

最大PxT 1/8： 250,000 (° F x PSIG) 8,600 bar x ° C

水

饱和蒸汽*

惰性气体

规格应用

*该类型并非蒸汽工况的选择，但在充分压缩后较为适用。建议最低装配应力= 4,800 psi。选择装配应力= 6,000-10,000 psi。强烈建议使用 1/16" 的垫片厚度。在给密封系统加压前请重新拧紧螺栓/螺柱。对于高于150 psig 的饱和蒸汽或过热蒸汽，请咨询 Garlock Engineering。